



TEGERA® 186



Zistiť viac

BEZPEČNÁ OCHRANA PRED MNOHÝMI CHEMIKÁLIAMI.

Všestranná rukavica odolná voči chemikáliám v tenkom nitrile 0,38 mm, vhodná pre všetko od domácnosti až po chemický priemysel. Vynikajúci úchop vďaka zvýšenému diamantovému vzoru. Bez latexu. 10 párov/zväzok. 100 zväzkov/kartón.

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Odolné
- Dobrý úchop

FUNKCIE

- Schválené na manipuláciu s potravinami
- Ochrana pred chemikáliami
- Neobsahujú ftaláty
- Neobsahujú latex
- Odolné voči oleju a mazivám
- Nepremokavé

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Poleptanie, kontakt s nečistotami, kontakt s chemikáliami, kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s chemickými rizikami, prostredia s mikrobiologickými rizikami, prostredia škodlivé zdraviu, žieravé prostredia, mokré prostredia, olejnaté a masné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Polnohospodárska práca, práca s chemickými technológiami, práca v chemickom priemysle, upratovanie, manipulácia s potravinami, laboratórna práca, striekanie farby, maľovanie, práca v papierenskom priemysle, dláždenie

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Polnohospodárstvo, ropa, plyn, petrochemický priemysel, spracovanie potravín, celulóza a papier, chemický priemysel, guma a plast, automobilový priemysel, hygienické zariadenia

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

V súlade s EN 16523-1:2015. Podrobnosti získate od spoločnosti Ejendals.

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné voči chemikáliám

KATEGÓRIA Cat. III

HRÚBK A 0,38 mm

DĹŽKA 310 mm

OBRATNOSŤ 5

VNÚTORNÁ ČASŤ Vyložené česanou vlnou

DIZAJN ÚCHOPU Diamantový vzorec úchopu

FARBA Zelená

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 10/100

AQL 0.65

TYPY OBALOV Vrecko so závesným otvorom typu „euro“

MATERIÁL MÁČANIA Nitril

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Bavlna

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD



TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AJKLOT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018 4101X

EN ISO 21420:2020

FUNKCIE



Nepremokavé



Chemická ochrana

TESTOVANÉ PODĽA EN ISO 374-1:2016

Testovaná chemikália	A	J	K	L	O	T
Úroveň presiaknutia	2	6	6	3	4	6
% degradácia	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
7	186-7	7392626035041
8	186-8	7392626035058
9	186-9	7392626035072
10	186-10	7392626035089
11	186-11	7392626035096
12	186-12	7392626037458

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com