



TEGERA® 186



Learn more

ZANESLJIVA ZAŠČITA PRED ŠTEVILNIMI KEMIČALIJAMI.

Vsestranske rokavice iz tankega nitrila (0,38 mm/14,9 mila), odporne proti kemikalijam in primerne za vsa področja uporabe, od gospodinjstva do kemične industrije. Odličen oprijem zaradi izbočenega karirastega vzorca. Brez lateksa. 10 parov/sveženj. 100 svežnjev/škatlo.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Trpežne
- Dober oprijem

ZNAČILNOSTI

- Odobreno za delo z živili
- Zaščita pred kemikalijami
- Brez ftalatov
- Brez lateksa
- Odpornost na olja in maščobe
- Vodotesno

PREPREČUJE TVEGANJE

Korozivne poškodbe, stik z umazanijo, stik s kemikalijami, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s kemičnim tveganjem, okolja z mikrobiološkim tveganjem, zdravju nevarna okolja, korozivna okolja, mokra okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Kmetijska dela, kemijsko tehnična dela, kemična dela, čiščenje, ravnanje z živili, laboratorijsko delo, pleskarska dela s pršenjem barve, pleskarstvo, dela v papirni industriji, polaganje ploščic

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, predelava živil, celuloza in papir, kemična, guma in plastika, avtomobilska, objekti

VRSTA DELA

Srednje debele

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na kemikalije

KATEGORIJA Cat. III

DEBELINA 0,38 mm

DOLŽINA 310 mm

SPRETNOST 5

NOTRANJOST Podloženo s kosmi

ZASNOVA OPRIJEMA Karo vzorec oprijema

BARVA Zelena

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 10/100

SRK 0.65

VRSTE EMBALAŽE Vreča z režo

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Bombaž

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



Cat. III



TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AJKLOT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018 4101X

EN ISO 21420:2020

FUNKCIJE



Vodotesno



Zaščita pred kemikalijami

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	A	J	K	L	O	T
Stopnja prepustnosti	2	6	6	3	4	6
% degradacije	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
7	186-7	7392626035041
8	186-8	7392626035058
9	186-9	7392626035072
10	186-10	7392626035089
11	186-11	7392626035096
12	186-12	7392626037458

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com