



 HEAVY DUTY 1348

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Conozca más

PERMANEZCA FIRME SOBRE HIELO HÚMEDO

Zapato de seguridad sin metales para entornos muy duros y sucios. Gracias a la suela Arctic Grip, se mantendrá firme incluso sobre hielo húmedo. Suela resistente al calor y a los hidrocarburos. Inserto con protección anti-perforación de composite tratado con plasma (PTC), puntera de composite y parte superior de microfibra/piel revestida de PU.

PROPIEDADES

- Excelente absorción de impactos
- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo de la puntera ProNose
- ESD
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Piezas reflectantes
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Propiedades antiestáticas
- Hidrofugado
- Sin elementos metálicos
- Forma ergonómica
- Lengüeta de fuelle
- Caña reforzada



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, esguinces, antiestático, deslizamiento

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, para interior, uso todo el año, calzado requerido sin elementos metálicos, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Heavy Duty

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Microfibra

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

PLANTILLA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Lana Merino, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Goma HNBR + lengüetas de agarre termocromáticas

SUJECCIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 120 cm

COLOR Negro, Gris

PESO NETO (TALLA 42) 1.44 kg

CONFORMIDAD



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



Refuerzo de la puntera ProNose



Plantilla antiperforación textil



ESD



Puntera de composite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Suela resistente al calor



Hidrofugado

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	1348-35	6408487509537
36	1348-36	6408487513800
37	1348-37	6408487513794
38	1348-38	6408487513787
39	1348-39	6408487513770
40	1348-40	6408487513763
41	1348-41	6408487513756
42	1348-42	6408487513749
43	1348-43	6408487513732
44	1348-44	6408487513725
45	1348-45	6408487513718
46	1348-46	6408487513701
47	1348-47	6408487513695
48	1348-48	6408487513688

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com