



TEGERA® 184A



Lue lisää

KUVIOITU KÄMMEN ANTAA HYVÄN PIDON

Monipuolinen nitriliikäsine. Paksuus 0,21 mm/8,26 mil. Sopii erinomaisesti kotitöihin ja on hyväksytty elintarvikekäyttöön. Hyvä pito kuvioidun kämmenen ja vaatteita suojaavan rannekkeen ansiosta. Lateksiton ja ftalaatiton, mikä suojaa allergioilta. Käsine toimii kosketusnäytöillä, istuu hyvin ja on pakattu pareittain.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Pitävä ote

KUVAUS

- Kosketusnäytöille
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Vedenpitävä
- Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan
- Ei sisällä ftalaattia
- Ei sisällä lateksia

SUOJAA SEURAAVILTA

Infektiotaudit, syövytysvammat, suojaa lialta, kosketus kemikaaleihin, kosketus kosteaan, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, syövyttävät ympäristöt, mätät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, kokoonpanotyöt, tekniskemialliset työt, siivoustyöt, saneeraustyöt, kalastusteollisuuden työt, elintarvikkeiden käsittely, elintarvikkeiden käsittely, hotelli- ja ravintola-alan työt, keittiötyöt, laboratoriotyöt, maalaustyöt, maalaustyöt, petrokemian työt, korjaustyöt, puhtaanapitotyöt, laatoitustyöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities, service

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Kemikaalisuojakäsineet

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,21 mm

PITUUS 300 mm

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kohokuvioitu kämmen

VÄRI Sininen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100

AQL 1.5

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

VAATIMUSTENMUKAISUUS

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016 2001X

EN 420:2003
+A1:2009

OMINAISUUDET



Kosketusnäytölle



Vedenpitävä



Suoja kemikaaleilta

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	J	K	L	O	P	T
Permeaatiotaso	6	6	2	4	6	6
Degradaatio %	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com