



TEGERA® 184A



Meer informatie

GOEDE GRIP DOOR HET DIAMANTPATROON

0,21 mm/8,26 mil klassieke, allround nitriehandschoen. Zeer geschikt voor huishoudelijk werk en goedgekeurd voor voedselcontact. Goede grip door diamantgrippatroom, en manchet die de kleding beschermt. Latex- en ftalaatvrij om de kans op allergieën te verkleinen. De handschoen is geschikt voor touchscreens, heeft een goede pasvorm en is per paar verpakt.

EIGENSCHAPPEN	KENMERKEN
• Hoog beschermingsniveau • Goede grip	• Voor touchscreen • Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen • Waterdicht • Spatbescherming tegen chemicaliën • Ftalaatvrij • Latexvrij

VOORKOMT RISICO OP

Infectierisico, schuurverwondingen, aanraking met vuil, aanraking met chemicaliën, aanraking met damp, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met een chemisch risico, omgeving met een microbiologisch risico, bijtende omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Werk in de landbouw, assemblage, werkzaamheden in de chemische technologie, reiniging, ontsmetting, werk in de visindustrie, werkzaamheden met voeding, werkzaamheden met levensmiddelen, hotel- en restaurantwerk, keukenwerkzaamheden, laboratoriumwerk, werk in de verfspuiterij, verven, werk in de petrochemie, reparatiewerkzaamheden, sanitair, tegel zetten

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities, service

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden, Chemisch bestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

DIKTE 0,21 mm

LENGTE 300 mm

GRIPONTWERP Verhoogd diamantgreppatroon

KLEUR Blauw

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 10/100

AQL 1.5

VERPAKKINGSTYPEN Tas met eurosleuf

DOMPELMATERIAAL Nitril

NALEVING

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016 2001X

EN 420:2003
+A1:2009

KENMERKEN



Voor touchscreen



Waterdicht



Chemische bescherming

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof	J	K	L	O	P	T
Permeatieniveau	6	6	2	4	6	6
degradatie %	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

AFMETING	ART.NR.	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com