



TEGERA® 184A



Tudjon meg többet

A DOMBORNÝOMOTT GYÉMÁNTMINTA JÓ FOGÁST BIZTOSÍT

0,21 mm-es, sokoldalú, klasszikus nitrilkesztyű. Kiváló általános munkához, élelmiszerkezelésre jóváhagyott. Jó tapadás a megemelt gyémánt mintának és a ruhákat védő szárnak köszönhetően. Latexmentes és ftalátmentes az allergiák elkerüléséhez. A kesztyű érintőképernyő-kompatibilis, jól illeszkedik, és párban van csomagolva.

TULAJDONSÁGOK

- Magas szintű védelem
- Jó fogást biztosít

JELLEMZŐK

- Érintőképernyőhöz
- Élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva
- Vízálló
- Vegyszerek fröccsenése elleni védelem
- Ftalátmentes
- Latexmentes

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Fertőzésveszély, korrózió okozta sérülések, érintkezés szennyeződéssel, érintkezés vegyszerekkel, érintkezés nyirkossággal, érintkezés olajjal és zsírral

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Környezetek vegyi kockázattal, környezetek mikrobiológiai kockázattal, korrozív környezetek, nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Mezőgazdasági munka, összeszerelés, vegyészeti technológiai munka, tisztítás, szennyeződésmosás, halászati ipari munka, ételek kezelése, élelmiszerek kezelése, szállodai és éttermi munka, konyhai munka, laboratóriumi munka, festékszórás munka, festés, petrokémiai munka, javítási munkálatok, fertőtlenítés, hidegburkolás

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities, service

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Általános munkakesztyűk, Vegyszerálló kesztyű

KATEGÓRIA Cat. III

VASTAGSÁG 0,21 mm

HOSSZ 300 mm

FOGÓRÉSZ KIALAKÍTÁSA Magasított gyémánt fogórész mintázat
SZÍN Kék

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 10/100

ELFOGADHATÓ MINŐSÉGI SZINT (AQL) 1.5

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Zacsó euronyílással

MÁRTÁS ANYAGA Nitril

MEGFELELŐSÉG

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016 2001X

EN 420:2003
+A1:2009

JELLEMZŐK



Érintőképernyőhöz



Vízálló



Vegyi védelem

TESZT AZ EN ISO 374-1:2016 SZABVÁNY SZERINT

Tesztelt vegyi anyag	J	K	L	O	P	T
Átszivárgási szint	6	6	2	4	6	6
Degradáció %	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com