



TEGERA® 184A



Scopri di più

I ROMBI IN RILIEVO OFFRONO UNA BUONA PRESA

Un classico guanto versatile in nitrile da 0,21 mm/8,26 mil. Ideale per i lavori domestici e approvato per la manipolazione di alimenti. Buona presa grazie al motivo a rombi in rilievo e al manicotto che protegge gli indumenti. Senza lattice e senza ftalati per evitare allergie. Il guanto funziona con il touchscreen, ha una buona vestibilità ed è confezionato in paia.

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
- Elevato livello di protezione - Buona presa	- Touchscreen - Approvato per la manipolazione di alimenti - Impermeabile - Protezione dagli spruzzi di sostanze chimiche - Senza ftalati - Latex free

PREVIENE IL RISCHIO DI

Rischio di infezione, lesioni corrosive, contatto con lo sporco, contatto con sostanze chimiche, contatto con umido, contatto con oli e grassi

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio chimico, ambienti a rischio microbiologico, ambienti corrosivi, ambienti bagnati, ambienti umidi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro agricolo, assemblaggio, lavoro con tecnologia chimica, pulizia, decontaminazione, lavoro nell'industria della pesca, trattamento degli alimenti, trattamento degli alimenti, lavoro in hotel e ristoranti, lavoro in cucina, lavori di laboratorio, verniciatura, pittura, lavori petrolchimici, lavoro di riparazione, decontaminazione, piastrellatura

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities, service

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico, Guanti resistenti a sostanze chimiche

CATEGORIA Cat. III

SPESSORE 0,21 mm

LUNGHEZZA 300 mm

TIPO DI ADERENZA Palmo rialzato con grip "diamond"

COLORE Blu

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 10/100

AQL 1.5

PRESENTAZIONE Blister con cavaliere

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile

CONFORMITÀ

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016 2001X

EN 420:2003
+A1:2009

CARATTERISTICHE



Per touchscreen



Impermeabile



Protezione chimica

TEST CONFORME A EN ISO 374-1:2016

Sostanze chimiche testate	J	K	L	O	P	T
Livello di permeazione	6	6	2	4	6	6
Degradazione %	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

TAGLIA	N. ART.	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com