



TEGERA® 184A



Узнать больше

РЕЛЬЕФНАЯ ТЕКСТУРА ДЛЯ НАДЕЖНОГО ЗАХВАТА

Классические универсальные нитриловые перчатки 0,21 мм/8,26 мил. Идеально подходят для работы по дому, одобрены для контакта с пищевыми продуктами. Ромбовидная текстура обеспечивает надежный захват, а манжеты защищают одежду. Не содержат латекса и фталатов, что позволяет избежать аллергической реакции. Позволяют работать с сенсорным экраном и хорошо сидят на руке. Упакованы попарно.

СВОЙСТВА

- Высокий уровень защиты
- Хороший захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность работы на сенсорных экранах, не снимая перчаток
- Одобрены для работы с пищевыми продуктами
- Непромокаемые
- Защита от брызг химических веществ
- Без содержания фталатов
- Без содержания латекса

ЗАЩИТА

От инфекционных заболеваний, от химической коррозии, от общепроизводственных загрязнений, от химикатов, от сырости, от масел и смазок

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

При работе с химикатами, при наличии микробиологических рисков, при наличии рисков коррозии, в сырых условиях, в условиях повышенной влажности, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сельскохозяйственные работы, сборочные работы, химико-технологические работы, уборка, обеззараживание, рыболовные работы, работа с пищевыми продуктами, пищевая промышленность, работы в гостиницах и ресторанах, работы на кухне, лабораторные работы, малярные работы, нефтехимическая промышленность, ремонтные работы, санитарно-гигиенические работы, кровельные работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities, service

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для различных типов работ, Химически стойкие перчатки

КАТЕГОРИЯ Cat. III

ТОЛЩИНА 0,21 mm

ДЛИНА 300 mm

ТИП ХВАТКИ Рельефная текстура типа «алмаз»

ЦВЕТ Цвет синий

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 10/100

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 1.5

ТИПЫ УПАКОВКИ Пакет с прорезью, по Евростандарту

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитрил

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

C €0598

ТР ТС 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016 2001X

EN 420:2003
+A1:2009

ОСОБЕННОСТИ



Возможность работы на сенсорных экранах, не снимая перчаток



Защита от химических веществ



ИСПЫТАНИЕ ПО СТАНДАРТУ EN ISO 374-1:2016

Протестированное J K L O P T
химическое вещество

Уровень 6 6 2 4 6 6
проницаемости

Разложение, % 40,6 7,4 91,9 18,9 20,9 10,3

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com