



TEGERA® 184A



Uzzināt vairāk

PACELTI DIMANTI NODROŠINA LABU SAŅĒRI

0,21 mm / 8,26 mil visaptverošs klasisks nitrila cimdš. Dažādiem māsaimniecības darbiem un apstiprināts pārtikas produktu apstrādei. Laba saņere, pateicoties paceltam dimanta rakstam un piedurknei, kas aizsargā drēbes. Nesatur lateksu un ftalātus, lai izvairītos no alerģijām. Cimdš darbojas ar skārienkrānu, ir labi pieguļošs un iepakots pa pāriem.

ĪPAŠĪBAS

- Augsts aizsardzības līmenis
- Laba saņere

IEZĪMES

- Skārienkrāniem piemērots
- Apstiprināti lietošanai ar pārtikas produktiem
- Ūdensnecaurļaidīgi
- Aizsardzība pret ķīmikāliju šļakatām
- Bez ftalātiem
- Bez lateksa

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Inficēšanās risks, kodīgu vielu radītas traumas, saskare ar netīrumiem, saskare ar ķīmikālijām, saskare ar drēgnumu, saskare ar eļļu un taukiem

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Vide, kurā iespējami ķīmiskie riski, vide, kurā iespējami mikrobioloģiskie riski, kodīga vide, slapja vide, mitra vide, eļļaina un taukaina vide, netīra vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Darbs lauksaimniecībā, montāža, darbs ķīmijas tehnoloģiju jomā, uzkopšana, dekontaminēšana, darbs zvejniecībā, rīkošanās ar pārtiku, rīkošanās ar pārtikas produktiem, darbs viesnīcu un restorānu jomā, darbs virtuvē, darbs laboratorijā, darbs krāsu izsmidzināšanas jomā, krāsošana, darbs naftas ķīmijas rūpniecībā, remontēšana, sanitārija, flīzēšana

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

Lauksaimniecība, nafta, gāze, petroķīmija, pārtikas apstrāde, celuloze un papīrs, ķīmikālijas, gumija un plastmasa, autobūve, telpas, pakalpojumi

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Darba cimdi visiem gadījumiem, Pret ķīmikālijām izturīgi cimdi
KATEGORIJA Cat. III
BIEZUMS 0,21 mm
GARUMS 300 mm
SAĶERES DIZAINS Izvirzītas dimanta formas saķeres faktūra
KRĀSA Zila
PĀRI KOMPLEKTĀ/KĀRBĀ 10/100
KRITISKIE IEROBEŽOJUMI PIENĒMŠANAI (AQL) 1.5
IEPAKOJUMA VEIDI Maisījš ar eiro slotu
IEMĒRKŠANAI IZMANTOTAIS MATERIĀLS Nitrils

ATBILSTĪBA

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016 2001X

EN 420 +A1

IEZĪMES



Skārienekrāniem piemērots



Ūdensnecaurļaidīgs



Ķīmiska aizsardzība

TESTĒTS SASKAŅĀ EN ISO 374-1:2016

Testēts ķīmiski	J	K	L	O	P	T
Cauršūkšanās līmenis	6	6	2	4	6	6
Noārdīšanās %	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com