



TEGERA® 184A



Saiba mais

BOA ADERÊNCIA COM O DIAMANTADO EM RELEVO

Luvas de nitrilo clássicas versáteis de 0,21 mm8,26 mil. Excelente para tarefas domésticas e aprovadas para manusear alimentos. Boa aderência devido ao padrão diamantado em relevo e uma manga que protege as roupas. Sem látex e sem ftalatos para evitar alergias. As luvas funcionam com ecrãs de toque, têm um bom ajuste e são embaladas em pares.

PROPRIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Alto nível de proteção - Boa aderência	- Para ecrã tátil - Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares - Impermeável - Proteção contra salpicos de produtos químicos - Sem ftalatos - Sem látex

PREVINE O RISCO DE

Risco de infeção, lesões provocadas por substâncias corrosivas, contacto com sujidade, contacto com produtos químicos, contacto com ambientes húmidos, contacto com ambientes oleosos e gordurosos

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes de risco químico, ambientes de risco microbiológico, ambientes corrosivos, ambientes molhados, ambientes húmidos, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Agricultura, montagem, tecnologia química, limpeza, descontaminação, indústria pesqueira, manuseamento de alimentos, manuseamento de produtos alimentares, hotéis e restaurantes, cozinha, laboratório, pintura por pulverização, pintura, petroquímica, reparações, saneamento, assentamento de tijolos

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities, service

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho polivalentes, Luvas resistentes a produtos químicos

CATEGORIA Cat. III

ESPESSURA 0,21 mm

COMPRIMENTO 300 mm

DESIGN DE ADERÊNCIA Padrão de aderência diamante elevado

COR Azul

PAIRES POR: LOTES/EMBALAGEM 10/100

NQA 1.5

TIPOS DE EMBALAGEM Saco com ranhura euro

MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo

CONFORMIDADE

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016 2001X

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTERÍSTICAS



Para ecrã tátil



Impermeável



Proteção Química

TESTE DE ACORDO COM EN ISO 374-1: 2016

Químico testado	J	K	L	O	P	T
Nível de permeação	6	6	2	4	6	6
% de degradação	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

TAMANHO	N.º ART	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com