



TEGERA® 184A



aflați mai multe

DIAMANTELE ÎN RELIEF OFERĂ O PRIZĂ BUNĂ

Mănușă clasică din nitril de 0,21 mm/8,26 mil. Excelentă pentru uz casnic și aprobată pentru manipularea produselor alimentare. Priză bună datorită modelului cu diamante în relief și manșetei care protejează hainele. Fără latex și ftalați, pentru evitarea alergiilor. Mănușa poate fi utilizată pe ecranul tactil, este strânsă și ambalată în perechi.

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
- Nivel ridicat de protecție - Priză bună	- Pentru ecran tactil - Aprobate pentru manipularea produselor alimentare - Impermeabile - Protecție împotriva stropirii cu substanțe chimice - Fără ftalați - Fără latex

PREVINE RISCUL DE

Risc de infecție, vătămări prin corodare, contact cu murdăria, contact cu substanțe chimice, contact cu medii ude, contact cu ulei și grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc chimic, medii cu risc microbiologic, medii corosive, medii ude, medii umede, medii uleioase și unsuroase, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări agricole, asamblare, lucrări în tehnologia substanțelor chimice, curățare, decontaminare, lucrări din industria pescuitului, manipularea alimentelor, manipularea produselor alimentare, lucrări de hotel și restaurant, lucrări de bucătărie, lucrări de laborator, lucrări de vopsire prin pulverizare, vopsire, lucrări petrochimice, lucrări de reparații, salubritate, învelire cu țigle

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities, service

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, Mănuși rezistente la chimicale

CATEGORIE Cat. III

GROSIME 0,21 mm

LUNGIME 300 mm

DESIGN DE ADERENȚĂ Model de priză rombic în relief

CULOARE Albastru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 10/100

AQL 1.5

TIPURI DE AMBALAJE Pungă cu orificiu de agățare

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril

CONFORMITATE

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016 2001X

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTERISTICI



Pentru ecran tactil



Impermeabil



Protecție Chimică

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic testat	J	K	L	O	P	T
Nivel de permeabilitate	6	6	2	4	6	6
Degradare %	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

MĂRIME	ART. NR.	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com