



Slagbeskyttelseshandske
med TPR,
skærebeskyttelsesniveau
D, greb i nitril og
touchscreen-funktion.

TEGERA® RIG IMPACT 422



For yderligere
information

SLAG- OG SKÆREBESKYTTELSE TIL ARBEJDE PÅ BOREPLATFORME

TEGERA® Rig Impact 422-slagbeskyttelseshandsken er designet til krævende miljøer som f.eks. olie-, gas- og mineindustrien. Den har TPR-materiale til EN388 (P) og ANSI Impact Level 2-beskyttelse samt udvidet dækning af håndryggen for øget sikkerhed. Handsken giver skærebeskyttelsesniveau D og bestandighed over for kontaktvarme på op til 100 °C/212 °F. Nitrilbelægningen med en sandet finish sikrer et suverænt greb, mens de klare farver forbedrer synligheden af håndsignaler. Touchscreen-funktion for øget bekvemmelighed.

FORKLARING

- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse
- God fingerspidsfølelse
- Smidig
- Godt greb

EKSTRA FUNKTIONER

- Til touchkærme
- Slagreducerende
- Tåler kontaktvarme op til 100°C.

MODVIRKER RISIKO FOR

Snit/skæreskader, rivsår, kontakt med snavs

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med snitrisiko, tørre miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer, krævende miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Byggearbejde, installationsarbejde, metalarbejde, minearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

ARBEJDSATYPE

Medium anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Skærebeskyttende handsker, Varmebeskyttende handsker, Slagdæmpende handsker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Rig Impact

FORETS MATERIALE 13 gg, CRF[®]-teknologi, Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex, Stålfibertråd

LÆNGDE 220-280 mm

FINGERSPIDES NIVEAU 3

GREBDESIGN Sandet greboverflade

FARVE Sort, Grå, Rød, Gul

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/54

EMBALLAGETYPEN Stor kasse

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitril

MANCHETSTIL Strikket manchet

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau D

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Nylon, Glasfibertråd, Stålfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Termoplastisk gummi (TPR), Nitril

OVERHOLDELSE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X43DP

EN ISO 21420:2020



ANSI
A4
CUT



ANSI
6
ABR



ANSI
4
PUN

Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKABER



Til touchkærme



Skærebeskyttelse

STØRRELSE	ART. NR	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com