



Rukavice chránící proti nárazům s TPR, úrovní pořezání D, nitrilovým úchopem a dotykovými obrazovkami.

TEGERA® RIG IMPACT 422



Zjistit více

OCHRANA PROTI NÁRAZŮM A POŘEZÁNÍ PRO PRÁCI NA ROPNÝCH PLOŠINÁCH

Rukavice TEGERA® Rig Impact 422 jsou navrženy pro náročná prostředí, jako je ropný a plynárenský průmysl a těžba. Obsahují TPR materiál pro ochranu EN388 (P) a ANSI Impact Level 2 s rozšířeným krytím horní části ruky pro zvýšenou bezpečnost. Rukavice poskytují úroveň ochrany proti pořezání D a odolnost proti kontaktnímu teplu až do 100 °C/212 °F. Nitrilová vrstva s písčítým povrchem zajišťuje dobrý úchop, zatímco jasné barvy zlepšují viditelnost signálu ruky. Kompatibilní s dotykovými obrazovkami.

VLASTNOSTI

- Vysoká úroveň ochrany
- Dobrá citlivost konečků prstů
- Přizpůsobivá
- Dobrý úchop

VLASTNOSTI

- Na ovládání dotykové obrazovky
- Tlumení nárazů
- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Pořezání, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s nebezpečím pořezání, suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Výstavba a konstrukce, instalační práce, práce s kovem, těžba

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

TYP PRÁCE

Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Protiřezné rukavice, Rukavice na ochranu proti teple, Rukavice tlumící rázy

KATEGORIE Cat. II

KOLEKCE Rig Impact

MATERIÁL PODŠÍVKY 13 gg, Technologie CRF®, Skleněná vlákna, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex, Příze s vlákny z nerezové oceli

DÉLKA 220-280 mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 3

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch

BARVA Černá, Šedá, Červená, Žlutá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/54

TYPY BALENÍ Hromadné balení

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň odolnosti proti proříznutí D

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Nylon, Skleněná vlákna, Příze s vlákny z nerezové oceli, Elastan

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Termoplastická pryž (TPR), Nitril

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN 407:2020
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018
4X43DP

EN ISO 21420:2020



CUT



ABR



PUN

Contact heat rating valid for palm area only

VLASTNOSTI



Na ovládání dotykové
obrazovky



Ochrana proti pořezání

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com