



Mănușă de protecție la impact cu TPR, nivel de tăiere D, aderență din nitril și compatibilitate cu ecranele tactile.

TEGERA® RIG IMPACT 422



aflați mai multe

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA IMPACTULUI ȘI TĂIERILOR PENTRU LUCRUL PE PLATFORMELE PETROLIERE.

Mănușa de protecție împotriva impactului TEGERA® Rig Impact 422 este concepută pentru medii solicitante, precum industria petrolieră, gazelor și mineritului. Este prevăzută cu material TPR pentru protecție la impact conform EN388 (P) și ANSI Impact Nivel 2, cu acoperire extinsă pe partea superioară a mâinii pentru siguranță sporită. Mănușa oferă protecție la tăiere de nivel D și rezistență la căldură prin contact de până la 100 °C/212 °F. Acoperirea din nitril cu finisaj nisipos asigură o aderență bună, iar culorile vii îmbunătățesc vizibilitatea semnalelor manuale. Compatibilă cu ecranele tactile pentru un plus de comoditate.

PROPRIETĂȚI

- Nivel ridicat de protecție
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Priză bună

CARACTERISTICI

- Pentru ecran tactil
- Reducerea impactului
- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, julturi, răni, contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, medii uscate, medii umede, medii murdare, medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări de construcții, lucrări de instalare, lucrări cu metale, exploatare minieră

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură, Mănuși pentru reducerea impactului

CATEGORIE Cat. II

COLECȚIE Rig Impact

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 13 gg, Tehnologie CRF®, Fire din fibră de sticlă, HPPE, Nailon, Poliester, Spandex, Fire din fibră de oțel inoxidabil

LUNGIME 220-280 mm

DEXERIEATE 3

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj nisipos

CULOARE Negru, Gri, Roșu, Galben

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/54

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel D

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Poliester, Nailon, Fire din fibră de sticlă, Fire din fibră de oțel inoxidabil, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Cauciuc termoplastic (TPR), Nitril

CONFORMITATE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X43DP



ANSI
A4
CUT



ANSI
6
ABR



ANSI
4
PUN

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI



Pentru ecran tactil



Protecție împotriva
tăieturilor

MĂRIME	ART. NR.	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com