



Handschoen met
impactbescherming, TPR,
snijniveau D, nitriëlgrip en
touchscreenfunctionaliteit.

TEGERA® RIG IMPACT 422



Meer informatie

IMPACT- EN SNIJBESCHERMING

De TEGERA® Rig Impact 422-handschoen met impactbescherming is ontworpen voor veeleisende omgevingen, zoals de olie- en gasindustrie en de mijnbouw. Voorzien van TPR-materiaal voor EN388 (P) en ANSI Impact Level 2-bescherming, met ruime afdekking van de bovenhand voor extra veiligheid. De handschoen heeft snijbeschermingsniveau D en is bestand tegen contactwarmte tot 100 °C/212 °F. De nitriëlcoating met korrelige afwerking zorgt voor een goede grip, en de heldere kleuren verbeteren de zichtbaarheid van handgebaren. Touchscreencompatibel, voor gebruiksgemak.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Goede vingertopgevoeligheid
- Flexibel
- Goede grip

KENMERKEN

- Voor touchscreen
- Impactreducerend
- Weerstaat contacthitte tot 100°C

VOORKOMT RISICO OP

Snijwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met snijrisico, droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Bouw en constructie, installatiewerkzaamheden, metaalwerk, mijnbouw

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Snijbestendige handschoenen, Hittebestendige handschoenen, Impactverminderende handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Rig Impact

VOERINGSTOF 13 gg, CRF[®] Technologie, Glasvezeldraad, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex, Roestvast-staalvezelgaren

LENGTE 220-280 mm

MOTORIEK 3

GRIPONTWERP Zandachtige afwerking

KLEUR Zwart, Grijs, Rood, Geel

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/54

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitriel

MANCHET STIJL Gebreide manchet

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau D

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Nylon, Glasvezeldraad, Roestvast-staalvezelgaren, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Thermoplastisch rubber (TPR), Nitriel

NALEVING



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

KENMERKEN



Voor touchscreen



Snijbescherming

AFMETING	ART.NR.	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com