



Rukavica s ochranou proti nárazu, TPR, úrovňou prerezania D, nitrilovým úchopom a funkciou dotykovej obrazovky.

TEGERA® RIG IMPACT 422



Zistiť viac

OCHRANA PROTI NÁRAZU A PREREZANIU PRI PRÁCI NA ROPNEJ PLOŠINE

Rukavica TEGERA® Rig Impact 422 je určená do náročných prostredí, ako je ropný a plynárenský priemysel a ťažobný priemysel. Je vybavená materiálom TPR na ochranu podľa noriem EN388 (P) a ANSI Impact Level 2 s rozšíreným krytím hornej časti ruky na zvýšenie bezpečnosti. Rukavica poskytuje ochranu proti prerezaniu na úrovni D a odolnosť voči kontaktnému teplu do 100 °C/212 °F. Nitrilová vrstva s pieskovou úpravou zabezpečuje dobrý úchop, zatiaľ čo jasné farby zlepšujú viditeľnosť signalizácie rukou. Kompatibilná s dotykovou obrazovkou pre väčšie pohodlie.

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Pružné
- Dobrý úchop

FUNKCIE

- Pre dotykové obrazovky
- Tlmia nárazy
- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Porezanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, suché prostredia, vlhké prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Budovy a stavebníctvo, inštalačné práce, práca s kovom, baníctvo

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Baníctvo, ropa, plyn, petrochemický priemysel, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro, doprava, budovy a stavebníctvo, logistika

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice s izoláciou proti teplu, Rukavice tlmiace nárazy

KATEGÓRIA Cat. II

ZBIERKA Rig Impact

MATERIÁL PODŠÍVKY 13 gg, Technológia CRF®, Niť zo skleneného vlákna, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex, Niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna

DĹŽKA 220-280 mm

OBRATNOSŤ 3

DIZAJN ÚCHOPU Pieskový povrch

FARBA Čierna, Sívá, Červená, Žltá

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/54

TYPY OBALOV Hromadné balenie

MÁČANIE Máčaná dlaň

MATERIÁL MÁČANIA Nitril

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu D

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNEHO MATERIÁLU HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Nylon, Niť zo skleneného vlákna, Niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Elastan

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Termoplastická guma (TPR), Nitril

SÚLAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X43DP

EN ISO 21420:2020



ANSI
A4
CUT



ANSI
6
ABR



ANSI
4
PUN

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIE



Pre dotykové
obrazovky



Ochrana pred
prerezaním

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com