



Löögikaitsekinnas TPR-
ga, sisselõiketase D,
nitriilkäepide ja
puuteekraaniga
ühilduvus.

TEGERA® RIG IMPACT 422



Uuri lähemalt

LÖÖGI- JA LÕIKEKAITSE ÕLIPUURTORNIDE TÖÖKS

Löökkindad TEGERA® Rig Impact 422 on mõeldud kasutamiseks nõudlikes keskkondades nagu nafta- ja gaasitööstus ning kaevandustööstus. Sellel on TPR-materjal EN388 (P) ja ANSI Impact Level 2 kaitse jaoks ning laiendatud ülemine kate ohutuse suurendamiseks. Kinnas tagab sisselõikekaitse taseme D ja kuumakindluse kuni 100 °C/212 °F. Karestatud viimistlusega nitriilkate tagab hea haarduvuse ja erksad värvid parandavad käesignaali nähtavust. Mugavuse huvides ühilduv puuteekraan.

OMADUSED

- Kõrge kaitsetase
- Sõrmeotste hea tundlikkus
- Elastne
- Hea haarduvus

KIRJELDUS

- TouchScreen funktsioon
- Lööke summutav
- Talub kuni 100 °C kontaktkuumust

KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Lõikehaavad, marrastused, rebendid, kokkupuude mustusega

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Sisselõikeohtlik keskkond, kuiv keskkond, niiske keskkond, määriv keskkond, karm keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Hoonete ehitustööd, installeerimistööd, metallitööd, kaevandustööd

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega tööd

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Sisselõikekindlad kindad, Kuumakindlad kindad, Lööke leevendavad kindad

KATEGOORIA Cat. II

KOLLEKTSIOON Rig Impact

VOODRIMATERJAL 13 gg, CRF²-tehnoloogia, Klaaskiudniit, HPPE, Nailon, Polüester, Spandex, Roostevabast terasest kiudniit

PIKKUS 220-280 mm

SÕRMETUNDLIKUS 3

HAARDEOSA DISAIN Karestatud viimistlus

VÄRVUS Must, Hall, Punane, Kollane

PAARIDE ARV KOMPLEKTIS/PAKENDIS 6/54

PAKENDITÜÜBID Hulgipakend

PINNATÖÖTLUS Kattega peopesa

PINNATÖÖTLUSMATERJAL Nitril

KÄTISTE STIIL Kootud randmeosaga kätis

LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) Lõikekindlus, tase D

LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SISEMATERJALI TEHNILISED ANDMED HPPE (High performance polyethylene), Polüester, Nailon, Klaaskiudniit, Roostevabast terasest kiudniit, Elastaan

VÄLISMATERJALI TEHNILISED ANDMED Termoplastkummi (TPR), Nitril

VASTAVUS



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4X43DP



ANSI A4 CUT



ANSI 6 ABR



ANSI 4 PUN

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTSIOON



Puutekraani jaoks



Sisselõikekaitse

SUURUS	ART NR.	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com