



TPR, D kesme koruması seviyesi, nitril kavrama ve dokunmatik ekran işlevselliğine sahip, darbeye karşı koruyucu eldiven.

**TEGERA® RIG IMPACT 422**



Daha fazla bilgi  
edinin

**PETROL PLATFORMU ÇALIŞMALARI İÇİN DARBE VE KESME KORUMASI**

TEGERA® Rig Impact 422 darbe eldiveni, petrol, doğal gaz ve madencilik sektörleri gibi zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. EN388 (P) ve ANSI Darbe Seviyesi 2 koruma için TPR malzemesi içermekte olup, ileri düzey güvenlik için daha kapsamlı üst el koruması sağlar. Eldiven, D kesme koruması seviyesi ve 100°C/212°F'ye kadar ısı temasına karşı dayanıklılık sunmaktadır. Kumlu son kata sahip nitril kaplama iyi kavrama sağlarken, parlak renkler el işareti görünürlüğünü artırır. Kolaylık için dokunmatik ekranlarla uyumludur.

**ÖZELLİKLER**

- Yüksek koruma seviyesi
- İyi parmak ucu hassasiyeti
- Esnek
- İyi kavrama

**ÖZELLİKLER**

- Dokunmatik ekrana uygun
- Darbe azaltıcı
- 100°C'ye kadar ısı temasına dayanır

## ŞU RISKİ ÖNLER

Kesilme yaralanmaları, çizilme, derin kesik, kirlle temas

## BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Kesilme riski taşıyan ortamlar, kuru ortamlar, nemli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

## BİRİNCİL KULLANIM ALANI

Bina ve inşaat, tesisat işleri, metal işleri, madencilik

## BİRİNCİL ENDÜSTRİLER

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

## BİR TÜR İŞ

Orta seviye

## SPESİFİKASYON

TÜR Kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler, ısı korumalı eldivenler, Darbe azaltıcı eldivenler

KATEGORI Cat. II

KOLEKSİYON Rig Impact

ASTAR MALZEMESİ 13 gg, CRF® Teknolojisi, Cam elyaf iplik, HPPE, Naylon, Poliester, Spandeks, Paslanmaz çelik ip

UZUNLUK 220-280 mm

EL BECERİSİ 3

KAVRAMA TASARIMI Kumlu kaplama

RENK Siyah, Gri, Kırmızı, Sarı

DEMET/KUTU BAŞINA ÇİFT 6/54

AMBALAJ TÜRRLERİ Toplu paket

DALDIRMA Avuç içi daldırmalı

DALDIRMA MALZEMESİ Nitril

MANŞET STİLİ Örgü bilek manşeti

KESİLME DIRENCİ (EN ISO 13997) Level D

KESİLME DIRENCİ (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU HPPE (High performance polyethylene), Poliester, Naylon, Fiberglas iplik, Paslanmaz çelik ip, Elastan

DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Termoplastik kauçuk (TPR), Nitril

## UYGUNLUK



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 407:2020  
X1XXXXEN 388:2016+A1:2018  
4X43DPANSI  
A4  
CUTANSI  
6  
ABRANSI  
4  
PUN

Contact heat rating valid for palm area only

## ÖZELLİKLER

Dokunmatik ekrana  
uygun

Kesme koruması

| ÖLÇÜ | MADDE NO | EAN           |
|------|----------|---------------|
| 6    | 422-6    | 7340118492728 |
| 7    | 422-7    | 7340118492872 |
| 8    | 422-8    | 7340118493022 |
| 9    | 422-9    | 7340118493176 |
| 10   | 422-10   | 7340118493329 |
| 11   | 422-11   | 7340118493473 |
| 12   | 422-12   | 7340118493626 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com