



TPR za ublažavanje
udaraca, zaštita od
porezotina (D), nitrilna
površina hvata, značajka
za dodirni zaslon.

TEGERA® RIG IMPACT 422



Saznajte više

ZAŠTITA OD UDARA I POREZOTINA U NAFTNOJ INDUSTRIJI

Rukavice za ublažavanje udaraca TEGERA® Rig Impact 422 dizajnirane su za zahtjevna radna okruženja kao što su industrija nafte i plina te rudarstvo. Sadrže materijal TPRa za zaštitu u skladu s normom EN388 (P) i razinom 2 ANSI zaštite od udaraca, s većim pokrivanjem nadlanice za dodatnu sigurnost. Rukavice imaju zaštitu od porezotina razine D i podnose dodirnu toplinu do 100 °C/212 °F. Nitrilni premaz s pješčanom površinom osigurava dobar hvat, a jarke boje poboljšavaju vidljivost signalizacije rukama. Praktična značajka za dodirni zaslon.

SVOJSTVA

- Visoka razina zaštite
- Dobra osjetljivost na vrhovima prstiju
- Fleksibilne
- Dobar hvat

ZNAČAJKE

- Za dodirni zaslon
- Smanjuje udar
- Podnosi dodirnu toplinu do 100 °C

SPRJEČAVA RIZIK OD

Porezotine, ogrebotine, razderana koža, dodir s prljavštinom

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Okruženje s rizikom od porezotina, suho okruženje, vlažno okruženje, prljavo okruženje, okruženje s teškim uvjetima

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Izgradnja i konstrukcija, montažni radovi, metalna stolarija, rudarstvo

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Rudarstvo, nafta, plin, petrokemija, izrada metala, strojevi i oprema (održavanje, popravci i rad), prijevoz, gradnja i izgradnja, logistika

VRSTA POSLA

Rad umjerene težine

SPECIFIKACIJE

VRSTA Rukavice otporne na porezotine, Rukavice sa zaštitom od topline, Rukavice za ublažavanje udaraca

KATEGORIJA Cat. II

KOLEKCIJA Rig Impact

MATERIJAL PODSTAVE 13 gg, Tehnologija CRF®, Nit od staklenih vlakana, HPPE, Najlon, Poliester, Spandex, Pređa od vlakana od nehrđajućeg čelika

DUŽINA 220-280 mm

SPRETNOST 3

DIZAJN ZA PRIJANJANJE Pješčana površina

BOJA Crna, Siva, Crvena, Žuta

BROJ PAROVA PO: PAKETU/KARTONU 6/54

VRSTE PAKIRANJA Veliko pakiranje

UMOČEN Umočen dlan

UMOČEN U Nitril

STIL ORUKVICA Pletena manžeta

OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13997) Zaštita od porezotina razina D

OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SPECIFIKACIJE UNUTARNJEG MATERIJALA HPPE (High performance polyethylene), Poliester, Najlon, Nit od staklenih vlakana, Pređa od vlakana od nehrđajućeg čelika, Elastin

SPECIFIKACIJE VANJSKOG MATERIJALA Termoplastična guma (TPR), Nitril

USKLAĐENOST



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X43DP



ANSI
A4
CUT



ANSI
6
ABR



ANSI
4
PUN

Contact heat rating valid for palm area only

ZNAČAJKE



Za dodirni zaslon



Zaštita od porezotina

VELIČINA	BR. ART	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com