



**TEGERA® 16**



Узнать больше

**ПРЕВОСХОДНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ**

Высококачественные бутиловые перчатки толщиной 0,34 мм/13,3 мил превосходно защищают от агрессивных химических веществ и при этом обеспечивают комфорт и свободу движений. С текстурированием типа «песок». Позволяют работать с сенсорным экраном: можно пользоваться смартфоном и другими устройствами не снимая перчаток. Подходят для разных видов работ.

| СВОЙСТВА  | ХАРАКТЕРИСТИКИ   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хорошая посадка</li> <li>• Эластичные</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Непромокаемые</li> <li>• Возможность работы на сенсорных экранах, не снимая перчаток</li> <li>• Защита от химических веществ</li> </ul> |

**ЗАЩИТА**

От инфекционных заболеваний, от химической коррозии, от химикатов

**ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ**

При работе с химикатами, в условиях опасных для здоровья, при наличии рисков коррозии, в сложных условиях

**ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Сельскохозяйственные работы, ремонтные работы, нефтехимическая промышленность, работы в химической промышленности, химико-технологические работы, лабораторные работы, обеззараживание, санитарно-гигиенические работы

**ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**

Chemical

**ТИП РАБОТЫ**

Средний вес

**УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ**

В соответствии со стандартом EN 16523-1:2015. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Ejendals.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ТИП Химически стойкие перчатки

КАТЕГОРИЯ Cat. III

ТОЛЩИНА 0,34 mm

ДЛИНА 350 mm

ТИП ХВАТКИ Текстура типа "песок"

ЦВЕТ Цвет черный

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 10/100

ТИПЫ УПАКОВКИ Пакет



МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Бутил

ТИП МАНЖЕТЫ С закругленным кантом

**СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ**




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

**ОСОБЕННОСТИ**



**ИСПЫТАНИЕ ПО СТАНДАРТУ EN ISO 374-1:2016**

| Протестированное химическое вещество | A | B    | C    | I | K    | L | M | N | P | S | T |
|--------------------------------------|---|------|------|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Уровень проницаемости                |   | 5    | 2    |   | 6    |   |   |   |   |   |   |
| Разложение, %                        |   | 42,0 | 66,6 |   | 18,1 |   |   |   |   |   |   |

| РАЗМЕР | АРТ. № | EAN           |
|--------|--------|---------------|
| 7      | 16-7   | 7340118332857 |
| 8      | 16-8   | 7340118332895 |
| 9      | 16-9   | 7340118332932 |
| 10     | 16-10  | 7340118332970 |
| 11     | 16-11  | 7340118333014 |



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com