



TEGERA® 256



Pour en savoir plus

UN GANT DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES SUPER DOUX

Ce gant confortable a une protection complète contre les coupures (niveau B). La croûte de cuir fine rend le gant super doux et adapté à tous types de travaux d'assemblage où une grande dextérité est souhaitable. Des détails tels que le fil à coudre résistant à la chaleur et l'index renforcé contribuent à la durabilité accrue du gant.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection de haute qualité
- Très résistant
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Excellente préhension
- Excellent ajustement
- Très confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Coutures renforcées
- Index renforcé
- Imperméable à l'eau et à l'huile



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Brûlures, lésions dues à la chaleur, coupures, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques de coupures, utilisation toute l'année, espaces chauds, espaces huileux et graisseux, environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Batiment travaux publics, travail sur charpente, travail d'installation électrique, travail d'ingénierie, métiers avec manutention à haute température, travail d'installation cvac, travail d'installation, conducteur d'engins, travail d'exploitation de machines, travail du métal, travail minier, travail sur feuilles de métal, transports, travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection contre les coupures, Protection chaleur et feu

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMÉS Croûte de cuir

ÉPAISSEUR 0,45-0,55 mm

DOUBLURE Entièrement doublé

LONGUEUR 215-275 mm

DEXTÉRITÉ 5

COLORIS Gris

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Fil

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau B

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Para-aramide

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir

CONFORMITÉ



EN 407:2020
4131XX

TP TC 019:2011



EN
388:2016+A1:2018
1X22B

EN ISO 21420:2020

CARACTÉRISTIQUES



Protection contre les
coupures



Hydrofuge

POINTURE	RÉF.	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com