



TEGERA® 256



Научете повече

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МЕКА РЪКАВИЦА ЗА ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ

Тази комфортна ръкавица разполага със защита от срязване от всички страни (ниво В). Тънката цепена кожа прави ръкавицата изключително мека и подходяща за всички видове монтажни работи, при които се изисква висока прецизност. За изключителната издръжливост на ръкавицата допринасят и детайли, като топлоустойчив конец и подсилена зона на показалеца.

СВОЙСТВА

- Високо ниво на защита
- Голяма издръжливост
- Изключително добра чувствителност на пръстите
- Допълнителна гъвкавост
- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Издръжливост при контакт с топлина до 100 °C
- Подсилени шевове
- Подсилен показалец
- Воден и маслен репелент



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Изгаряния, нараняване от топлина, нараняване от порязване, нараняване от износване, мехури, ожулвания, одраскване, разкъсвания, контакт със замърсявания

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Среда с опасност от срязване, целогодишна употреба, топла среда, среда на работа с масла и г्रेसи, мръсна среда, тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Сгради и строителство, дърводелство, електрообзавеждане, инженерна дейност, високотемпературна обработка, овк инсталация, монтажна дейност, управление на машини, експлоатация на машина, металообработване, минна индустрия, обработка на метални листове, транспортна дейност, работа в склад

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Минна индустрия, пулпа и хартия, стъкло, тухли, бетон, металообработка, машини и оборудване, поддръжка и ремонт, автомобили, транспорт, сгради и строителство, логистика

ВИД РЪКАВИЦИ

Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Универсални работни ръкавици, Ръкавици, устойчиви на срязване, Ръкавици за защита от топлина

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ НА РЪКАВИЦАТА ОТКЪМ ДЛАНТА Цепена кожа
ДЕБЕЛИНА 0,45-0,55 mm

ПОДПЛАТА С цяла подплата

ДЪЛЖИНА 215-275 mm

СРЪЧНОСТ 5

ЦВЯТ Сиво

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/60

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Нишка

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) Устойчивост на срязване, ниво B

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ
Параарамид

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ Кожа

СЪОТВЕТСТВИЕ



TP TC 019:2011



EN 407:2020
4131XX



EN
388:2016+A1:2018
1X22B

EN ISO 21420:2020

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Защита от срязване



Воден репелент

РАЗМЕР	АРТИКУЛ N°	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com