

 **TEGERA® 256**[Zistiť viac](#)**SUPER MÄKKÉ RUKAVICE S OCHRANOU PROTI PREREZANIU**

Tieto pohodlné rukavice majú ochranu proti prerezaniu po celom obvode (úroveň B). Vďaka tenkej štiepanej koži sú rukavice super mäkké a vhodné pre všetky druhy montážnych prác, kde je žiaduca vysoká zručnosť. Details ako tepelne odolná šijacia niť a posilnený ukazovák prispievajú k mimoriadnej odolnosti rukavíc.

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Veľmi odolné
- Extrémne citlivosť končekov prstov
- Extra pružné
- Vynikajúca priľnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Spevnené švy
- Spevnený ukazovák
- Odpudzujú vodu a olej



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Popáleniny, zranenia spôsobené teplom, porezanie, odreniny, pľuzgiere, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, celoročné použitie, teplé prostredia, olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Budovy a stavebníctvo, truhlárstvo, elektrická inštalácia, inžinierstvo, práca s horúcimi materiálmi, inštalácia systémov HVAC, inštalácia strojov, obsluha strojov, práca s kovem, baníctvo, práca s plechom, doprava, práca v sklade

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Baníctvo, celulóza a papier, sklo, tehly, betón, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel, doprava, budovy a stavebníctvo, logistika

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Všestranné pracovné rukavice, Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice s izoláciou proti teplu

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL STRANY DLANE Delená koža

HRÚBK 0,45-0,55 mm

PODŠÍVKA S úplnou vložkou

DĹŽKA 215-275 mm

OBRATNOSŤ 5

FARBA Sivá

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/60

TYPY OBALOV Závit

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu B

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Paraaramid

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Koža

SÚLAD



EN ISO 21420:2020

FUNKCIE



Ochrana pred prerezaním



EN 407:2020
4131XX



EN
388:2016+A1:2018
1X22B



Odpudzuje vodu

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com