



TEGERA® 256



Uuri lähemalt

ÜLIÕHUKE SISSELÕIKEKAITSEGA KINNAS

See mugav kinnas on sisselõikekaitsega täielikult kaetud (tase B). Õhuke, parima kvaliteediga alusnahk teeb kinda ülipehmeks ja see sobib suurt käeosavust nõudvate montaažitööde jaoks. Detailid, nagu kuumakindel õmblusniit ja tugevdatud nimetissõrm, muudavad kinda eriti vastupidavaks.

OMADUSED

- Kõrge kaitsetase
- Väga vastupidav
- Sõrmeotste väga hea tundlikkus
- Väga elastne
- Suurepärane haarduvus
- Suurepärane sobivus
- Eriti mugav

KIRJELDUS

- Talub kuni 100 °C kontaktkuumust
- Tugevdatud õmblused
- Tugevdatud nimetissõrm
- Vett- ja õlihülgav



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Põletushaavad, põletusvigastused, löikehaavad, pindmised vigastused, villid, kriimustused, marrastused, rebendid, kokkupuude mustusega

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Sisselõikeohtlik keskkond, aastaringne kasutus, soe keskkond, õline ja määrdeainetega keskkond, määriv keskkond, karm keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Hoonete ehitustööd, puusepatööd, elektripaigaldustööd, inseneritööd, tööd kõrge temperatuuriga keskkonnas, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd, installeerimistööd, sõidukite juhtimine, masinate opereerimistööd, metallitööd, kaevandustööd, plekitööd, transporditööd, laotööd

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED

Mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega tööd

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Universaalsed töökindad, Sisselõikekindlad kindad, Kuumakindlad kindad

KATEGOORIA Cat. II

PEOPESA MATERJAL Parima kvaliteediga alusnahk

PAKSUS 0,45-0,55 mm

VOODER Täisvoodriga

PIKKUS 215-275 mm

SÕRMETUNDLIKUS 5

VÄRVUS Hall

PAARIDE ARV KOMPLEKTIS/PAKENDIS 6/60

PAKENDITÜÜBID Niit

LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) Lõikekindlus, tase B

LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

SISEMATERJALI TEHNILISED ANDMED Para-aramiid

VÄLISMATERJALI TEHNILISED ANDMED Nahk

VASTAVUS

EN ISO 21420:2020

FUNKTSIOON

Sisselõikekaitse



EN 407:2020
4131XX



Vetthülgav

TP TC 019:2011



EN
388:2016+A1:2018
1X22B

SUURUS	ART NR.	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com