



TEGERA® 256



Tudjon meg többet

NAGYON PUHA KESZTYŰ VÁGÁS ELLENI VÉDELEMMEL

Ez a kényelmes kesztyű egész felületén vágás elleni védelemmel van ellátva (B szint). A vékony, hasított barkás bőr rendkívül puhává teszi a kesztyűt, és alkalmassá mindenféle összeszerelési munkára, ahol nagy közügyesség szükséges. Az olyan részletek, mint a hőálló varrócérna és a megerősített mutatóujj hozzájárulnak ahhoz, hogy a kesztyű extra tartós legyen.

TULAJDONSÁGOK

- Magas szintű védelem
- Nagyon tartós
- Jó ujjbegyérzékenység
- Extra rugalmas
- Kiváló fogást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes

JELLEMZŐK

- 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek
- Megerősített varratok
- Megerősített mutatóujj
- Víz- és olajlepergető



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJTJA EL

Égési sérülések, hő okozta sérülések, vágás okozta sérülések, dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcok, sebek, érintkezés szennyeződéssel

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Környezetek vágási kockázattal, használat egész évben, meleg környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Építési munkák, ácsmunkák, elektromos telepítés, gépészeti munkák, forró környezetben végzett munka, hvac (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) telepítése, telepítési munkák, gépek vezetése, gépüzemeltetés, fémmunka, bányászat, fémlappal végzett munka, szállítmányozási munka, raktári munka

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Általános munkakesztyűk, Vágásbiztos kesztyűk, Hő elleni védőkesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Hasított barkás bőr

VASTAGSÁG 0,45-0,55 mm

BÉLÉS Teljesen bélelt

HOSSZ 215-275 mm

KEZELHETOSÉG 5

SZÍN Szürke

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/60

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Cérna

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás B szint

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Para-aramid

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Bőr

MEGFELELŐSÉG



EN 407:2020
4131XX

TP TC 019:2011



EN
388:2016+A1:2018
1X22B

EN ISO 21420:2020

JELLEMZŐK



Vágás elleni védelem



Vízlepergető

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com