



TEGERA® 256



Scopri di più

UN GUANTO DI PROTEZIONE DAL TAGLIO SUPER MORBIDO

Questo comodo guanto ha una protezione antitaglio tutt'intorno (livello B). La sottile crosta di pelle rende il guanto super morbido e adatto a tutti i tipi di lavori di assemblaggio in cui è desiderabile un'elevata destrezza. Dettagli, come il filo per cucire resistente al calore e il dito indice rinforzato contribuiscono a rendere il guanto estremamente resistente.

PROPRIETÀ

- Elevato livello di protezione
- Molto durevole
- Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita
- Extra flessibile
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole

CARATTERISTICHE

- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Cuciture rinforzate
- Dito indice rinforzato
- Idrorepellente e oleorepellente



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da ustione, lesioni da calore, lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, uso per tutto l'anno, ambienti caldi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Edilizia e costruzioni, carpenteria, impiantistica elettrica, engineering lavoro a caldo, installazione hvac, lavori di impiantistica, guida di macchine, operazioni funzionamento macchine, lavorazione dei metalli, industria mineraria, lavori con metalli in lastre, trasporti, lavori di magazzino

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico, Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DEL PALMO Crosta di pelle

SPESSORE 0,45-0,55 mm

FODERA Completamente rivestito

LUNGHEZZA 215-275 mm

DESTREZZA 5

COLORE Grigio

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60

PRESENTAZIONE Appeso con filo

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello B di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

MATERIALE INTERNO Para-aramidica

MATERIALE ESTERNO Pelle

CONFORMITÀ



EN 407:2020
4131XX



TP TC 019:2011
EN
388:2016+A1:2018
1X22B

EN ISO 21420:2020

CARATTERISTICHE



Protezione dal taglio



Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com