



TEGERA® 256



Sužinokite daugiau

ITIN MINKŠTA NUO ĮPJOVIMŲ APSAUGANTI PIRŠTINĖ

Ši patogiai pirštinė turi apsaugą nuo įpjovimų (B lygis). Dėl plonos skelstinės odos pirštinės yra ypač minkštos ir tinkamos atlikti bet kokius montavimo darbus, kur reikalingas didelis miklumas. Tokios detalės kaip karščiui atsparūs siūlai ir sutvirtintas smilius dar labiau padidina pirštinių patvarumą.

SAVYBĖS

- Aukšto lygio apsauga
- Labai tvirtos
- Ypač didelis pirštų galiukų jautrumas
- Ypač lanksčios
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- Atsparumas karščiui iki 100 °C
- Sutvirtintos siūlės
- Sutvirtintas smilius
- Hidrofobinės ir oleofobinės



APSAUGO NUO

Nudegimų, sužalojimų nuo karščio, įpjovimų, nubrozdinimų, pūslių, įdrėskimų, įbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Aplinka, kurioje galimas įsijovimo pavojus, nešioti visus metus, šilta aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Statyba ir konstrukcijos, medžio darbai, elektros įrengimas, inžinerija, darbas su karščiu, švok įrengimas, įrengimo darbai, mašinų vairavimas, mašinų valdymas, metalo darbai, kasyba, darbas su metalo lakštais, transportavimo darbai, darbas sandėlyje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Kasyba, medienos masė ir popierius, stiklas, plytos, betonas, metalų gamyba, mašinos ir įranga, mro, automobilių pramonė, transportas, statyba ir konstrukcijos, logistika

DARBO TIPAS

Vidutinio sunkumo

SPECIFIKACIJA

TIPAS Universalios darbo pirštinės, įpjovimams atsparios pirštinės, Nuo karščio apsaugančios pirštinės

KATEGORIJA Cat. II

DELNO PUSĖS MEDŽIAGA Skeltinė oda

STORIS 0,45-0,55 mm

PAMUŠALAS Su pamušalu

ILGIS 215-275 mm

VIKRUMAS 5

SPALVA Pilka

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/60

PAKUOČIŲ TIPAI Siūtos

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) Lygio atsparumas įpjovimams B

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Paraaramidas

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Oda

ATITIKTIS



EN ISO 21420:2020

FUNKCIJOS



Apsauga nuo įpjovimo



EN 407:2020
4131XX



Hidrofobinės

TP TC 019:2011



EN
388:2016+A1:2018
1X22B

DYDIS	ART. NR.	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com