

**TEGERA® 256**

Dowiedz się więcej

SUPER MIĘKKIE RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED PRZECIĘCIEM

Te wygodne rękawice mają na całej powierzchni ochronę przed przecięciem (poziom B). Cienka skóra split sprawia, że są one niezwykle miękkie i odpowiednie do wszelkiego rodzaju prac montażowych wymagających dużej zręczności. Detale typu termoodporne nici do szycia i wzmocnienie palca wskazującego zapewniają rękawicom wyjątkową trwałość.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki poziom ochrony
- Bardzo trwałe
- Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa
- Wyjątkowo elastyczne
- Wyjątkowo dobry chwyt
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne

CECHY

- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C
- Wzmocnione szwy
- Wzmocnienie palca wskazującego
- Hydro- i olejo-fobowe



ZAPOBIEGA RYZYKU

Oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, przecięcia, otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem przecięciem, użytek całoroczny, środowiska ciepłe, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Budownictwo, ciesielstwo, instalacje elektryczne, inżynieria, prace przy kontakcie z gorącym, instalacje hvac, prace instalacyjne, prowadzenie maszyn, obsługa maszyn, metalurgia, górnictwo, prace przy blachach ciętych, prace transportowe, prace magazynowe

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

RODZAJE PRAC

Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac ogólnych, Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem, Ochrona przed wysoką temperaturą

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Skóra dwoina

GRUBOŚĆ 0,45-0,55 mm

PODSZEWKA W całości z podszewką

DŁUGOŚĆ 215-275 mm

ZRECNOSC 5

KOLOR Szary

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/60

RODZAJE OPAKOWAŃ Nić

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom B odporności na przecięcie

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Para-aramid

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Skóra

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN 407:2020
4131XX



EN
388:2016+A1:2018
1X22B

EN ISO 21420:2020

WŁAŚCIWOŚCI



Ochrona przed
przecięciem



Hydrofobowe

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com