



TEGERA® 132A



Научете повече

ЗАВАРЪЧНИ РЪКАВИЦИ С УСТОЙЧИВОСТ НА СРЯЗВАНЕ В

Първокласни ръкавици за заваряване за защита от топлина и от срязване (В), изработени от първокласен, топлоустойчив, пълнозърнест кози велур и първокласна топлоустойчива цепена телешка кожа. Отлични за работа, при която са необходими както топлинна защита, така и защита от срязване. Подсилени с влакна от KEVLAR® шевове, воден и маслен репелент, за всякаква работа. Маншетът увеличава удобството и предотвратява навлизането на мръсотия в ръкавиците.

СВОЙСТВА

- Високо ниво на защита
- Добра чувствителност на пръстите
- Издръжливост
- Добър захват
- Отлично прилягане

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Издръжливост при контакт с топлина до 100 °C
- Подсилени шевове
- Воден и маслен репелент

Kevlar®

ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Изгаряния, нараняване от топлина, нараняване от порязване, нараняване от износване, мехури, ожулвания, одраскване, разкъсвания, контакт със замърсявания, контакт с изпарения, контакт с масла

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Среда с опасност от срязване, топла среда, влажна среда, среда на работа с масла и греси, мръсна среда, тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Обработка на метални листове, инженерна дейност, металообработване, заваряване, високотемпературна обработка, минна индустрия

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Минна индустрия, масло, газ, петрохимикали, металообработка, машини и оборудване, поддръжка и ремонт, автомобили

ВИД РЪКАВИЦИ

Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Ръкавици, устойчиви на срязване, Ръкавици за защита от топлина, Ръкавици за заваряване

КАТЕГОРИЯ Cat. III

МАТЕРИАЛ НА РЪКАВИЦАТА ОТКЪМ ДЛАНТА Топлоустойчив и водоотблъскващ първокачествен пълнозърнест кози велур

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА РЪКАВИЦАТА

Висококачествена пълнозърнеста козя кожа

ПОДПЛАТА С цяла подплата

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Нишка от KEVLAR®

ДЪЛЖИНА 310-370 mm

СРЪЧНОСТ 3

ЦВЯТ Кафяво, Черно

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 12/60

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Нишка

МЕТОД НА ЗАКОПЧАВАНЕ Еластичност 180°

ВИД МАНШЕТ Защитен маншет

МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Кожа

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) Устойчивост на срязване, ниво B

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) TDM: 10N

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА СРЕДНАТА ЧАСТ

Параарамид

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ Кожа


СЪОТВЕТСТВИЕ



TP TC 019:2011



EN 12477+A1



EN ISO 21420:2020

EN 1149-2
R:0.130x10°Ω

Тип A



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Защита от срязване

РАЗМЕР	АРТИКУЛ N°	EAN
7	132A-7	7340118312125
8	132A-8	7340118312149
9	132A-9	7340118312163
10	132A-10	7340118312040
11	132A-11	7340118312064
12	132A-12	7340118312088
13	132A-13	7340118312101

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com