

**TEGERA® 132A**

Узнать больше

ПЕРЧАТКИ СВАРЩИКА, УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ В

Превосходные перчатки сварщика для защиты от высоких температур и порезов (В). Изготовлены из теплозащитных материалов высшего и премиального качества: замши из лицевой козьей кожи и спилковой воловьей кожи. Идеальны для работ, где требуется как защита от высоких температур, так и защита от порезов. Водо- и маслоотталкивающие, с усилением швов волокном KEVLAR®. Для различных видов работ. Манжеты повышают комфорт и предотвращают попадание грязи внутрь перчатки.

СВОЙСТВА

- Высокий уровень защиты
- Хорошая чувствительность кончиков пальцев
- Длительный срок эксплуатации
- Хороший захват
- Отличная посадка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчивость к контактному теплу до 100°C
- Усиление швов
- Водо- и маслоотталкивающие

Kevlar®

ЗАЩИТА

От ожогов, от высоких температур, от порезов, от истирания, от волдырей, от легких травм, от царапин и рваных ран, от общепроизводственных загрязнений, от сырости, от масел

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

При наличии риска пореза, в условиях повышенных температур, в условиях повышенной влажности, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений, в сложных условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы с листовым металлом, машиностроение, работы с металлом, сварочные работы, высокотемпературные работы, горнодобывающая промышленность

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

ТИП РАБОТЫ

Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для защиты от порезов, Жаропрочные перчатки, Перчатки для сварки

КАТЕГОРИЯ Cat. III

МАТЕРИАЛ НАЛАДОННИКА Теплозащитный и водоотталкивающий велюр премиум-класса из козьей кожи

МАТЕРИАЛ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ Лицевая козья кожа высшего качества

ПОДКЛАДКА На полной подкладке

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ KEVLAR® fiber

ДЛИНА 310-370 mm

ЛОВКОСТЬ 3

ЦВЕТ Цвет коричневый, Цвет черный

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 12/60

ТИПЫ УПАКОВКИ Скреплены нитью

СПОСОБ ФИКСАЦИИ НА РУКЕ Резинка на 180°

ТИП МАНЖЕТЫ Крага

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Кожа

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) Уровень защиты от порезов B

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) TDM: 10N

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА СРЕДНЕГО СЛОЯ

Параарамид

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ Кожа


СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



TP TC 019:2011



EN 12477:2001+A1:2005



EN ISO 21420:2020

EN 1149-2:1997 R:0.130x10°Ω

Type A



ОСОБЕННОСТИ



Защита от порезов

РАЗМЕР	АРТ. N°	EAN
7	132A-7	7340118312125
8	132A-8	7340118312149
9	132A-9	7340118312163
10	132A-10	7340118312040
11	132A-11	7340118312064
12	132A-12	7340118312088
13	132A-13	7340118312101

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com