



TEGERA® 132A



Zistiť viac

ZVÁRAČSKÉ RUKAVICE ODOLNÉ VOČI PREREZANIU ÚROVNE C

Zváračské rukavice najvyššej kvality na ochranu proti teplu a prerezaniu (C) vyrobené z najkvalitnejšej celozrnnnej kože a teplu odolnej štiepanej kravskej kože prémiovej kvality. Perfektné pre prácu, kde je potrebná ochrana pred teplom aj proti prerezaniu. Zosilnené švy z vlákna KEVLAR® odpudzujúce vodu a olej pre všestrannú prácu. Manžeta zvyšuje pohodlie a zabraňuje vniknutiu nečistôt do rukavíc.

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Odolné
- Dobrý úchop
- Vynikajúco padnúce

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Spevnené švy
- Odpudzujú vodu a olej

Kevlar®

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Popáleniny, zranenia spôsobené teplom, porezanie, odreniny, pľuzgieri, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami, kontakt s navlhčenými materiálmi, kontakt s olejom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, teplé prostredia, vlhké prostredia, olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Práca s plechom, inžinierstvo, práca s kovom, zváranie, práca s horúcimi materiálmi, baníctvo

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Baníctvo, ropa, plyn, petrochemický priemysel, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice s izoláciou proti teplu, Zváračské rukavice

KATEGÓRIA Cat. III

MATERIÁL STRANY DLANE Tepelne odolná a vodoodpudivá prémiová reverzná kozia semišová koža

MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou

PODŠÍVKA S úplnou vložkou

MATERIÁL PODŠÍVKY Vlákno KEVLAR®

DĹŽKA 310-370mm

OBRATNOSŤ 3

FARBA Hnedá, Čierna

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 12/60

TYPY OBALOV Závit

SPÔSOB UZATVÁRANIA Elastické v 180° uhle

DRUH MANŽETY Bezpečnostná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Koža

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu B

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 10N


ŠPECIFIKÁCIE PROSTREDNÉHO MATERIÁLU Paraaramid

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Koža

SÚLAD




TP TC 019:2011




EN 1149-2
R:0.130x10°Ω



FUNKCIE



Ochrana pred prerezaním



Typ A



EN 12477+A1

EN ISO 21420:2020



VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
7	132A-7	7340118312125
8	132A-8	7340118312149
9	132A-9	7340118312163
10	132A-10	7340118312040
11	132A-11	7340118312064
12	132A-12	7340118312088
13	132A-13	7340118312101

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com