



Tarjoaa nilkkatukea,
parempaa iskunsuojausta
ja hengittävyyttä.

jalas® EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

VARRELLINEN JA HENGITTÄVÄ, BOA®

Tässä varrellisessa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja. Malli tarjoaa ylimääräistä nilkkatukea ja PORON® XRD™-iskunvaimennus estää jalka- ja selkävammat. Verkkopäällysteiset tuuletusaukot päällisessä pitävät jalat viileinä ja estävät hiekan pääsyn jalkineisiin. BOA®-kiinnitysjärjestelmä helpottaa jalkineen pukemista ja riisumista.

OMINAISUUDET

- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Hengittävä
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Antistaattiset ominaisuudet
- Hengittävä pohjallinen
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Ilmanvaihtoverkko
- Pehmustettu varrenreuna
- BOA® Fit System
- Stabilizator
- Pikakiinnitys
- Ergonomisesti muotoiltu
- Pehmeä
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja
- Nilkkatuki



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, lämpimät ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN JALAS 8303 FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A, Merinovilla, Neo foam, PORON® XRD®

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Vihreä

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.31 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset ominaisuudet



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Stabilizator

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com