



## 1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Se mer

## MEDELHÖG KÄNGA MED DOLT BOA® FIT SYSTEM

Vår mest bekväma och slitstarka svetskänga med bästa möjliga skydd. BOA® Fit-systemet möjliggör perfekt passform och för extra skydd är det täckt av PU-belagt läder. Specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Den olje- och värmebeständiga yttersulan i nitril ger utmärkt grepp och JALAS® komposittåhätta, spiktrampskydd av stål och dubbla stötskyddszoner i PORON® XRD® hjälper till att förebygga skador.

### EGENSKAPER

- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning
- Bra grepp

### FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- Vattenavvisande
- BOA® Fit System
- KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrat skaft
- Ventilerande innersula



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, året runt-bruk, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Komposit

FODERMATERIAL Polyamid

INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart, Grå, Gul

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.42kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18  
M/II/C  
SD 35 PR

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKTIONER



Antistatiska egenskaper



Oljebeständig yttersula



Värmebeständig ovandel



ProNose tåslitskydd



Komposittåhätta



Ergothan stötdämpningssystem



Spiktrampskydd av stål



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande

| STORLEK | ART. NR  | EAN           |
|---------|----------|---------------|
| 35      | 1228W-35 | 6408487523571 |
| 36      | 1228W-36 | 6408487523618 |
| 37      | 1228W-37 | 6408487523656 |
| 38      | 1228W-38 | 6408487523694 |
| 39      | 1228W-39 | 6408487523731 |
| 40      | 1228W-40 | 6408487523779 |
| 41      | 1228W-41 | 6408487523816 |
| 42      | 1228W-42 | 6408487523854 |
| 43      | 1228W-43 | 6408487523892 |
| 44      | 1228W-44 | 6408487523939 |
| 45      | 1228W-45 | 6408487523977 |
| 46      | 1228W-46 | 6408487524011 |
| 47      | 1228W-47 | 6408487524059 |
| 48      | 1228W-48 | 6408487524097 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com