



Pour le travail dans un environnement mouillé ou humide où le confort et une bonne préhension sont essentiels. Spécialement conçu pour l'industrie de la pêche.

**TEGERA® 8163**



Pour en savoir plus

**LE COMPAGNON IDÉAL DU PÊCHEUR - ORANGE**

Ce gant en latex naturel très résistant de 1,3 mm offre un niveau de protection élevé et une bonne flexibilité. La doublure en coton crée du confort et le motif sur les mains garantit une préhension particulièrement bonne. Les gants sont extra-longs et sont disponibles en deux couleurs, orange et bleu. Pour le bleu, choisissez 8162.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Flexible
- Résistant
- Bonne préhension
- Confortable

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES**

- Imperméable
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 250°C
- Doigts pré-formés
- Résistant aux huiles et aux graisses

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Lésions dues à la chaleur, contact avec l'humidité, contact avec les huiles et les graisses

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Environnements mouillés, espaces huileux et gras, environnements sales

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Pêche, travail dans l'industrie piscicole, manipulation de nourriture, manipulation de produits alimentaires, métiers avec manutention à haute température, travail maritime, travail de nettoyage

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

Food processing

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention moyenne

**RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES**

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

**SPÉCIFICATIONS**

**TYPE** Gants de travail à usage général, Gants protection chimique - Protection Générale, Protection chaleur et feu

**CATÉGORIE** Cat. III

**ÉPAISSEUR** 1.3 mm

**DOUBLURE** Entièrement doublé

**MATÉRIAU DE DOUBLURE** Coton, Interlock

**LONGUEUR** 350 mm

**DEXTÉRITÉ** 5

**DESIGN ADHÉRENCE** Motif d'adhérence frisé

**COLORIS** Orange

**PAIRES PAR : LOT/CARTON** 6/36

**CONDITIONNEMENT** Conditionnement en vrac

**ENDUCTION** Entièrement enduit

**MATÉRIAU D'ENDUCTION** Latex

**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE** Coton

**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR** Latex naturel

**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

**CARACTÉRISTIQUES**



**TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016**

Soumis à un test chimique	A	K	L	P	T
Niveau de perméation	3	6	3	6	6
Dégradation %	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

POINTURE	RÉF.	EAN
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com