



Piemēroti darbam mitrās
un slapjās vidēs, kur
komfortam un labai
saķerei ir liela nozīme.
Īpaši izstrādāti
zivsaimniecības nozarei.

TEGERA® 8163



Uzzināt vairāk

ZVEJNIEKA LABĀKAIS DRAUGS - ORANŽI

Šie ļoti izturīgie 1,3 mm/51 mil dabīgā lateksa cimdi nodrošina augstu aizsardzības līmeni un labu elastību. Kokvilnas odere sniedz komfortu, un faktūra plaukstu daļā nodrošina īpaši labu saķeri. Cimdi ir īpaši gari un pieejami divās krāsās: oranžā un zilā. Zilās krāsas modelim izvēlieties 8162.

ĪPAŠĪBAS

- Elastīgi
- Izturīgi
- Laba saķere
- Ērti

IEZĪMES

- Ūdensnecaurļaidīgi
- Apstiprināti lietošanai ar pārtikas produktiem
- Iztur kontaktkarstumu līdz 250°C
- Ieliekti pirksti
- Izturīgi pret eļļu un taukiem

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Karstuma radītas traumas, saskare ar mitrumu, saskare ar eļļu un taukiem

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Slapja vide, eļļaina un taukaina vide, netīra vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Zvejošana, darbs zvejniecībā, rīkošanās ar pārtiku, rīkošanās ar pārtikas produktiem, karstā apstrāde, darbs kuģniecībā, sanitārija

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

Pārtikas apstrāde

DARBA VEIDS

Vidēji smags

ĶĪMISKĀ IZTURĪBA

Saskaņā ar EN 16523-1:2015. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar Ejendals.

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Darba cimdi visiem gadījumiem, Pret ķīmikālijām izturīgi cimdi -

Vispārējā aizsardzība, Cimdi ar aizsardzību pret karstumu

KATEGORIJA Cat. III

BIEZUMS 1.3 mm

ODERE Ar pilnu oderi

ODERES MATERIĀLS Kokvilna, Interloks

GARUMS 350 mm

VEIKLĪBA 5

SAĶERES DIZAINS Krokota saķeres faktūra

KRĀSA Oranža

PĀRI KOMPLEKTĀ/KĀRBĀ 6/36

IEPAKOJUMA VEIDI Vairuma iepakojums

IEMĒRKŠANAS APJOMS Pilnībā iemērcēti

IEMĒRKŠANAI IZMANTOTAIS MATERIĀLS Latekss

IEKŠĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Kokvilna

ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Dabīgais latekss

ATBILSTĪBA

CE0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

IEZĪMES



Ūdensnecaurīdīgs



Vēja necaurīdīgs



Vispārējā aizsardzība

TESTĒTS SASKAŅĀ EN ISO 374-1:2016

Testēts ķīmiski	A	K	L	P	T
Cauršūšanās līmenis	3	6	3	6	6
Noārdīšanās %	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com