



Tinka dirbti drėgnoje aplinkoje, kur ypač svarbu patogumas ir geras sukibimas. Specialiai sukurta sveikatos žvejybos pramonei.

TEGERA® 8163



Sužinokite daugiau

GERIAUSIOS ŽVEJO DRAUGĖS - ORANŽINĖS

Šioms itin patvarioms natūralaus 1,3 mm / 51 mil latekso pirštinėms būdinga aukšto lygio apsauga ir geras lankstumas. Medvilninis pamušalas užtikrina patogumą, o plaštakų raštas – itin gerą sukibimą. Pirštinės labai ilgos, yra dviejų spalvų – mėlynos ir oranžinės. Mėlyna spalva – 8162.

SAVYBĖS

- Lanksčios
- Tvirtos
- Geras sukibimas
- Patogios dėvėti

YPATYBĖS

- Atsparumas vandeniui
- Sertifikuotos darbui su maistu
- Atsparumas karščiui iki 250°C
- išformuoti pirštai
- Atsparios naftos produktams

APSAUGO NUO

Sužalojimų nuo karščio, sąlyčio su drėgme, sąlyčio su tepalais ir riebalais

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Drėgna aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Žvejyba, žuvininkystės pramonės darbai, darbas su maistu, darbas su maisto produktais, darbas su karščiu, jūrinis darbas, sanitarija

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Maisto pramonė

DARBO TIPAS

Vidutinio sunkumo

CHEMINIS ATSPARUMAS

Pagal EN 16523-1:2015. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Ejendals“.

SPECIFIKACIJA

TIPAS Universalios darbo pirštinės, Cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės - Bendroji apsauga, Nuo karščio apsaugančios pirštinės

KATEGORIJA Cat. III

STORIS 1.3 mm

PAMUŠALAS Su pamušalu

PAMUŠALO MEDŽIAGA Medvilnė, Sunertas audinys

ILGIS 350 mm

VIKRUMAS 5

SUKIBIMO DIZAINAS Raukšlėtas sukibimo paviršius

SPALVA Oranžinė

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/36

PAKUOČIŲ TIPAI Urminė pakuotė

APLIEJIMAS Mirkytas visas paviršius

APLIEJIMO MEDŽIAGA Lateksas

VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Medvilnė

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Elastinė juostelė

ATITIKTIS

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

FUNKCIJOS



Atsparus vandeniui



Neperpučiamos



Bendroji apsauga

TYRIMAS ATLIKTAS PAGAL EN ISO 374-1:2016

Tirta cheminė medžiaga	A	K	L	P	T
Prasiskverbimo lygmuo	3	6	3	6	6
Suirimo %	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

DYDIS	ART. NR.	EAN
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com