



Odpowiednie do pracy w wilgotnych i mokrych środowiskach, gdzie komfort i dobry chwyt są niezbędne. Zaprojektowane specjalnie dla rybołówstwa.

TEGERA® 8163



Dowiedz się więcej

PRZYJACIEL RYBAKA — POMARAŃCZOWY

Ta niezwykle trwała rękawica 1,3 mm/51 mil z naturalnego lateksu oferuje wysoki poziom ochrony i dobrą elastyczność. Bawełniana podszewka zapewnia wygodę noszenia, a wzór na dłoniach — szczególnie dobry chwyt. Rękawice są bardzo długie i dostępne w dwóch kolorach: pomarańczowym i niebieskim. Kolor nieb. — wybierz 8162.

WŁAŚCIWOŚCI

- Elastyczne
- Trwałe
- Dobry chwyt
- Wygodne

CECHY

- Wodoodporne
- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
- Odporność na ciepło kontaktowe do 250°C
- Wyprofilowane palce
- Odporność na olej i smar

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia w wyniku działania ciepła, kontakt z parą, kontakt z olejem i tłuszczem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska mokre, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Rybołówstwo, prace w rybołówstwie, obróbka żywności, obróbka artykułów spożywczych, prace przy kontakcie z gorącym, marynarka, higiena

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Food processing

RODZAJE PRAC

Średnie

ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

Zgodnie z normą EN 16523-1:2015. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Ejendals.

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac ogólnych, Rękawice odporne na działanie substancji chemicznych - Ogólna ochrona, Ochrona przed wysoką temperaturą

KATEGORIA Cat. III

GRUBOŚĆ 1.3 mm

PODSZEWKA W całości z podszewką

MATERIAŁ PODSZEWKI Bawełna, Splot

DŁUGOŚĆ 350 mm

ZREZYNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Pomarszczona powłoka antypoślizgowa

KOLOR Pomarańczowy

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/36

RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

POWŁOKA W pełni powlekane

MATERIAŁ POWŁOKI Lateks

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Bawełna

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Lateks naturalny

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

WŁAŚCIWOŚCI



Wodoszczelne



Wiatroszczelne



Ogólna ochrona

TEST ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 374-1:2016

Testowana substancja chemiczna	A	K	L	P	T
Poziom przenikania	3	6	3	6	6
Degradacja, %	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com