



Подходяща за работа
във влажна и мокра
среда, където
комфортът и добрият
захват са от
съществено значение.
Специално
разработени за сектора
на рибарството.

TEGERA® 8163



Научете повече

НАЙ-ДОБРИЯТ ПРИЯТЕЛ НА РИБАРЯ - ОРАНЖЕВИ

Тези изключително издръжливи ръкавици от естествен латекс 1,3 мм/51 mil предлагат високо ниво на защита и добра гъвкавост. Памучната подплата създава комфорт, а шарката на ръцете осигурява особено добър захват. Ръкавиците са изключително дълги и се предлагат в два цвята, син и оранжев. За синьо изберете 8162.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Гъвкавост - Издръжливост - Добър захват - Удобни	- Водоустойчивост - Одобрени за използване при работа с хранителни продукти - Издръжливост при контакт с топлина до 250°C - Предварително извити пръсти - Устойчивост на масла и греси

ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване от топлина, контакт с влага, контакт с масла и мазнини

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Мокра среда, среда на работа с масла и греси, мръсна среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Риболов, работа в риболовната промишленост, обработка на храни, работа с хранителни продукти, високотемпературна обработка, мореплаване и морска дейност, санитарна обработка

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Хранителна промишленост

ВИД РЪКАВИЦИ

Средно тежка работа

ХИМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

Съгласно EN 16523-1:2015. За подробности се свържете с Ejendals.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Универсални работни ръкавици, Ръкавици, устойчиви на химикали - Обща защита, Ръкавици за защита от топлина
КАТЕГОРИЯ Cat. III

ДЕБЕЛИНА 1.3 mm

ПОДПЛАТА С цяла подплата

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Памук, Интерлок

ДЪЛЖИНА 350 mm

СРЪЧНОСТ 5

ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Гофрирано сцепление

ЦВЯТ Оранжево

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/36

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Насипно опаковани

ПОТАПЯНЕ Пълно потапяне

МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Латекс

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ

Памук

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ

Естествен латекс

СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0598

UK 0120

EN

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Водоустойчив



Устойчивост на вятър



Обща защита

ИЗПИТАН СЪГЛАСНО EN ISO 374-1:2016

Тестван химикал	A	K	L	P	T
Ниво на пропускливост	3	6	3	6	6
Разлагане (в %)	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

РАЗМЕР	Артикул №	EAN
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com