



Potrivite pentru lucrul în medii umede și ude, în care confortul și priza bună sunt esențiale. Concepute special pentru sectorul pescuitului.

TEGERA® 8163



aflați mai multe

PRIETENUL PESCARULUI - ORANJ

Această mănușă foarte durabilă din latex natural de 1,3 mm/51 mil oferă nivel ridicat de protecție și flexibilitate bună. Căptușeala din bumbac oferă confort, iar modelul de pe mâini asigură o priză deosebit de bună. Mănușile sunt foarte lungi și sunt disponibile în două culori, albastre și portocalii. Pentru albastru alegeți 8162.

PROPRIETĂȚI

- Flexibile
- Durabile
- Priză bună
- Confortabilă

CARACTERISTICI

- Impermeabile
- Aprobate pentru manipularea produselor alimentare
- Rezistă la o temperatură de contact de până la 250°C
- Degete pre-curbate
- Rezistente la uleiuri și grăsimi

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin căldură, contact cu umezeala, contact cu ulei și grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii ude, medii uleioase și unsuroase, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Pescuit, lucrări din industria pescuitului, manipularea alimentelor, manipularea produselor alimentare, lucrări cu obiecte fierbinți, lucrări marine, salubritate

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Food processing

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

REZISTENȚĂ CHIMICĂ

Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactați Ejendals.

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, Mănuși rezistente la chimicale -

Protecție Generală, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. III

GROSIME 1.3 mm

CĂPTUȘEALĂ Complet căptușite

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Bumbac, Bumbac Interlock

LUNGIME 350 mm

DEXERIEATE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză încrețit

CULOARE Portocaliu

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/36

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Impregnate complet

MATERIAL DE IMPREGNARE Latex

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Bumbac

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Latex natural

CONFORMITATE

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

CARACTERISTICI



Impermeabil



Etanșate împotriva vântului



Protecție Generală

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic testat	A	K	L	P	T
Nivel de permeabilitate	3	6	3	6	6
Degradare %	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

MĂRIME	ART. NR.	EAN
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com