



jalas® ZENIT 3020

EN ISO 20345:2022 S1, SR, FO, LG



Pour en savoir plus

Sandale de sécurité S1 légère, souple et respirante, bonne ergonomie. La tige en croûte de cuir, enduit PU et le rembourrage en mousse à mémoire de forme est adaptée au travail en intérieur. Semelle d'usure RPU adhérente et résistante aux huiles. Embout de sécurité aluminium JALAS®, semelle de propreté en laine mérinos et double zone d'absorption des chocs en PORON® XRD® pour des pieds en sécurité et au chaud.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs
- Respirant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Double zone d'absorption
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Semelle interne respirante
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Collet de tige rembourré en mousse à mémoire



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces intérieurs

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Sandales

CATÉGORIE Cat. II

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Zenit

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Croûte de cuir

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, Polyamide

SEMELLE INTERNE JALAS 8217 FX2 Climate

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, Laine mérinos, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure RPU

FIXATION Bande auto-agrippante

COLORIS Noir, Gris, Rouge

POIDS NET (TAILLE 42) 1.2 kg

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S1, SR, FO, LG



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



Stabilizator



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Embout de sécurité en aluminium



Semelle extérieure résistante aux huiles

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3020-36	6408487441219
37	3020-37	6408487441226
38	3020-38	6408487441233
39	3020-39	6408487441240
40	3020-40	6408487441257
41	3020-41	6408487441264
42	3020-42	6408487441271
43	3020-43	6408487441288
44	3020-44	6408487441295
45	3020-45	6408487441301
46	3020-46	6408487441318
47	3020-47	6408487441325

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com