



 DRYLOCK 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HR0, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Научете повече

Здрава, водоустойчива защитна бота с най-високи нива на защита, създадена за топлина в студена среда. Горната част от зърнеста кожа със зимна подплата и високата част осигуряват изключителна безопасност и опора на краката. Устойчивата на масло и топлина външна подметка от нитрил осигурява отличен захват, докато алуминиевата защита на пръстите **JALAS**[®], стоманената защита от пробиване и двойните зони за защита от удар в **PORON**[®] **XRD**[®] поддържат краката комфортни

СВОЙСТВА

- Най-високо ниво на защита
- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни
- Изключително топли
- Отлична удароустойчивост

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Две зони поглъщащи шока
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Антистатични свойства
- Топлоустойчивост на подметката
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Подплатена височина на обувката
- Каишка за издърпване
- Водоустойчивост
- Език подплатен, обемен
- Водоустойчива мембрана Drylock
- Цип
- Закопчалки за сняг



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, антистатични, контакт със студена повърхност

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, среда с риск от проникване през подметката, мокра среда, тежка среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Боти/боти до глезена

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТЕТЕ Стомана

РАЗМЕР Нормални

КОЛЕКЦИЯ Drylock

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Пълнозърнеста кожа

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА ThermoCloud – топлинна

изолация, Полиестер, Мембрана Drylock

СТЕЛКА JALAS 8245 FX2 ThermAL

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Алуминиево фолио, Soft

EVA, Полиестерна проводима нишка, Мериносова вълна,

Двойна шок поглъщаща зона от PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от каучук

ЗАКОПЧАВАНЕ Връзки

ДЪЛЖИНА НА ВРЪЗКИТЕ ЗА ОБУВКИ 180 cm

ЦВЯТ Черно, Сиво, Червено

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.65 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични свойства



Система за поемане на удари Ergothan



Специфична информация



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост на външната подметка



Метална защита от пробождање



Топлоустойчивост на подметката



Зимен модел



Цип



Водоустойчивост

РАЗМЕР	Артикул №	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com