



## jalas® ZENIT 3030

EN ISO 20345:2022 S2, SR, FO, LG



Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité S2 au design sportif, souple et élégante pour de longues journées debout. Tige en croûte de cuir/enduit PU et renfort en mousse en mémoire de forme. Semelle d'usure RPU très adhérente et confortable, résistante aux huiles sur surfaces dures. Embout de sécurité aluminium JALAS® et double zone d'absorption des chocs en PORON® XRD® préviennent des blessures. Adaptée au travail d'intérieur et d'extérieur.

### CARACTÉRISTIQUES

- Excellente absorption des chocs
- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Double zone d'absorption
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Semelle interne respirante
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Collet de tige rembourré en mousse à mémoire



**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Blessures des orteils, antistatique

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Espaces en plein air

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Zenit

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Croûte de cuir

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyamide, Polyester

SEMELLE INTERNE JALAS 8217 FX2 Climate

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure RPU

FIXATION Lacets

LONGUEUR DES LACETS 100 cm

COLORIS Noir, Gris, Rouge

POIDS NET (TAILLE 42) 1.19 kg

**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022  
S2, SR, FO, LG



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**CARACTÉRISTIQUES**



Stabilizator



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Embout de sécurité en aluminium



Semelle extérieure résistante aux huiles



Hydrofuge

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3030-36	6408487441332
37	3030-37	6408487441349
38	3030-38	6408487441356
39	3030-39	6408487441363
40	3030-40	6408487441370
41	3030-41	6408487441387
42	3030-42	6408487441394
43	3030-43	6408487441400
44	3030-44	6408487441417
45	3030-45	6408487441424
46	3030-46	6408487441431
47	3030-47	6408487441448

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com