



jalas® DRYLOCK 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Zjistit více

Robustní vodotěsná vysoká bezpečnostní obuv s nejvyšším stupněm ochrany pro zajištění tepla v chladných podmínkách. Svršek z lícové usně se zimní podšívkou s výškou nad kotníky zajišťuje výjimečnou bezpečnost a oporu nohou. Nitrilová vnější podešev odolná proti oleji a teplu má vynikající přilnavost a ochranná hliníková tužinka JALAS®, ochrana proti propíchnutí ocelí a dvojité ochranné protinárázové zóny PORON® XRD® udržují chodidla v pohodlí.

VLASTNOSTI

- Nejvyšší úroveň ochrany
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Neobyčejně teplá
- Vynikající tlumení nárazů

VLASTNOSTI

- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Antistatické vlastnosti
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Polstrovaný svršek obuvi
- Protahovací smyčky
- Vodotěsná
- Uzavřený jazyk
- Vodotěsná membrána Drylock
- Zdrhovadlo
- Stahování proti sněhu



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propích hřebíkem, statická elektřina, kontakt s chladem

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí, drsné podmínky

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká/kotníková obuv

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Ocel

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE Drylock

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Tepelná izolace ThermoCloud, Polyester, Membrána Drylock

STÉLKA JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIÁL STÉLKY Textil, Hliníková fólie, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Tkaničky

DÉLKA TKANIČEK 180 cm

BARVA Černá, Šedá, Červená

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.65 kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergothan



Ochrana před
elektrostatickým
výbojem



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti
oleji



Ocelová planžeta proti
propichu



Žárovzdorná podešev



Zimní model



Zip



Vodotěsná

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com