



 DRYLOCK 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



[Узнать больше](#)

Прочные непромокаемые защитные ботинки с самыми высокими уровнями защиты, сохраняющие тепло в условиях холода. Высокий верх из лицевой кожи с зимней подкладкой отлично защищает и поддерживает стопу. Масло- и жаростойкая нитриловая подошва не скользит, а алюминиевый защитный подносок **JALAS®**, стальная антипрокольная стелька и двойные противоударные зоны **PORON® XRD®** предохраняют ноги от нежелательных воздействий.

СВОЙСТВА

- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные
- Исключительно теплые
- Отличные амортизационные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двойная зона амортизации
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Антистатические свойства
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Усиление верха с помощью дополнительных подкладок
- Петли для шнурков
- Непромокаемые
- Язычок-клапан
- Водостойчивая мембрана Drylock
- Застежка-молния
- Защита от попадания снега



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от статического электричества, от холода

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, среда с риском прокола подошвы, в сырых условиях, в сложных условиях

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Сталь

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Drylock

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Кожа лицевая

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ ThermoCloud - термоизоляция, Полиэстер, Мембрана Drylock

СТЕЛЬКА JALAS 8245 FX2 ThermAL

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Алюминиевая фольга, Мягкий EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Мериносовая шерсть, Двойная зона амортизации из PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ Шнурки

ДЛИНА ШНУРКОВ 180 cm

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет серый, Цвет красный

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.65 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Система амортизации Ergothan



Защита от электростатического разряда



Алюминиевый подносок



Маслостойкая подошва



Антипрокольная стелька из стали



Жаропрочная подошва



Зимняя модель



Застежка-молния



Непромокаемые

РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com