



 DRYLOCK 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

Een degelijke en waterdichte hoge veiligheidsschoen met het hoogste beschermingsniveau, voor warmte in koude omgevingen. Het wintergevoerde bovenwerk van nerfleur en de hoge uitvoering bieden uitstekende steun en veiligheid voor je voeten. De olie- en hittebestendige nitriël buitenzool biedt een uitstekende grip. De JALAS[®] aluminium veiligheidsneus, stalen perforatiebescherming en de dubbele impactbeschermingszones in PORON[®] XRD[®] zorgen voor comfortabele voeten.

EIGENSCHAPPEN

- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer warm
- Uitstekende schokdemping

KENMERKEN

- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Antistatische eigenschappen
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Gewatteerde laarsschacht
- Treklussen
- Waterdicht
- Watertong
- Waterdicht Drylock-membraan
- Ritssluiting
- Sneeuwsluiting



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, natte omgevingen, zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Normaal

VERZAMELING Drylock

BOVENMATERIAAL Volnerflee

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL ThermoCloud - warmte-isolatie, Polyester, Drylock membraan

INLEGZOO L JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAAL INLEGZOO Textiel, Aluminiumfolie, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO Rubber buitenzool

VASTMAKEN Veters

LENGTE SCHOENVETERS 180 cm

KLEUR Zwart, Grijs, Rood

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.65 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in staal



Hittebestendige buitenzool



Wintermodel



Ritssluiting



Waterdicht

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com