



jalas® DRYLOCK 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Scopri di più

Uno stivale antinfortunistico robusto e impermeabile con i più alti livelli di protezione, progettato per riscaldare in condizioni di freddo. La tomaia in cuoio fiore con rivestimento invernale e il taglio alto offrono ai piedi una sicurezza e un supporto eccezionali. La suola esterna in nitrile resistente al calore e all'olio offre una presa eccellente, mentre il nostro puntale in alluminio JALAS®, la protezione antiperforazione in acciaio e le doppie zone di protezione dagli impatti in PORON® XRD® assicurano il massimo comfort ai piedi.

PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Estremamente caldo
- Eccellente assorbimento shock

CARATTERISTICHE

- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Proprietà antistatiche
- Suola resistente al calore
- Suola resistente agli oli
- Gamba dello stivale imbottita
- Anelli passa-stringhe
- Impermeabile
- Linguetta a soffietto
- Membrana Drylock impermeabile
- Cerniera lampo
- Blocco neve



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, antistatico, contatto col freddo

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti bagnati, ambienti critici

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Stivali/stivaletti

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Acciaio

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Drylock

MATERIALE SUPERIORE Cuoio

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA ThermoCloud - isolamento termico, Poliestere, Membrana Drylock

SOTTOPIEDE JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, Foglio di alluminio, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Lana Merino, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

CHIUSURA Lacci

LUNGHEZZA DEI LACCI PER LE SCARPE 180 cm

COLORE Nero, Grigio, Rosso

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.65 kg

CONFORMITÀ



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARATTERISTICHE



ESD



Proprietà antistatiche



Sistema di
assorbimento shock in
Ergothan



Puntale in alluminio



Suola resistente agli
oli



Lamina in acciaio



Suola resistente al
calore



Modello invernale



Cerniera lampo



Impermeabile

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com