jalas® ZENIT 3030

EN ISO 20345:2022 S2, SR, FO, LG

Scopri di più

Scarpa confortevole, elegante e sportiva. Elevati livelli di sicurezza S2. Massimo comfort. La tomaia in cuoio/pelle rivestita in PU e l'imbottitura in memory sono ideali per sostenere i piedi in esterno. La suola in RPU antiolio assicura comfort e un'aderenza perfetta sulle superfici difficili, mentre il puntale in alluminio e le doppie zone anti impatto in PORON® XRD® aiutano a prevenire gli infortuni.

PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole

CARATTERISTICHE

- Doppie zone di assorbimento impatto
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Soletta ventilata
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Bordo della gamba imbottito in memory foam
- Stabilizzatore

LEATHER WORKING GROUP

Xrd PROTECTION

reddot design award winner 2012

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Scarpe basse
CATEGORIA Cat. II
VESTIBILITÀ Regolare
COLLEZIONE Zenit
MATERIALE SUPERIORE Pelle rivestita in PU, Cuoio
MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio
MATERIALE DELLA FODERA Poliammide, Poliestere
SOTTOPIEDE JALAS 8217 FX2 Climate
MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Lana Merino, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®
MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU
MATERIALE DELLA SUOLA Suola in RPU
CHIUSURA Lacci
LUNGHEZZA DEI LACCI PER LE SCARPE 100 cm
COLORE Nero, Grigio, Rosso
PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.19 kg

CONFORMITÀ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S2, SR, FO, LG

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARATTERISTICHE

- Stabilizzatore
- ESD
- Proprietà antistatiche
- Sistema di assorbimento shock in Ergothan
- Puntale in alluminio
- Suola resistente agli oli
- Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	3030-36	6408487441332
37	3030-37	6408487441349
38	3030-38	6408487441356
39	3030-39	6408487441363
40	3030-40	6408487441370
41	3030-41	6408487441387
42	3030-42	6408487441394
43	3030-43	6408487441400
44	3030-44	6408487441417
45	3030-45	6408487441424
46	3030-46	6408487441431
47	3030-47	6408487441448

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.