



jalas® ZENIT 3020

EN ISO 20345:2022 S1, SR, FO, LG



Saiba mais

Sandália de segurança leve, macia e respirável. Excelente ergonomia e proteção elevada (S1). Parte superior em pele mista/com revestimento em PU, espuma de memória almofadada para interior. Sola exterior de RPU resistente ao óleo para excelente aderência. Proteção da biqueira em alumínio JALAS®, zonas de proteção contra duplo impacto em PORON® XRD® mantêm os pés protegidos, a palmilha de lã de merino mantém os pés quentes.

PROPRIEDADES

- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Excelente absorção de choque
- Respiráveis

CARACTERÍSTICAS

- Zonas de dupla absorção de choque
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Estabilizador
- Extremidade do cano almofadada com espuma de memória



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Interior

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sandálias

CATEGORIA Cat. II

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Zenit

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU, Pele serrada

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster, Poliamida

PALMILHA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, Lã de Merino, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de RPU

FECHO Fecho de tiras aderentes

COR Preto, Cinzento, Vermelho

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.2 kg

CONFORMIDADE



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S1, SR, F0, LG



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Estabilizador



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	3020-36	6408487441219
37	3020-37	6408487441226
38	3020-38	6408487441233
39	3020-39	6408487441240
40	3020-40	6408487441257
41	3020-41	6408487441264
42	3020-42	6408487441271
43	3020-43	6408487441288
44	3020-44	6408487441295
45	3020-45	6408487441301
46	3020-46	6408487441318
47	3020-47	6408487441325

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com