



Atsparūs vandeniui
antistatiniai apsauginiai
ilgaauliai puikiai tinka
maisto ir perdirbimo
pramonei.

DUNLOP 61131 FOODPRO

EN ISO 20345:2011 S4, CI, SRC



Sužinokite daugiau

ITIN LANKSTŪS IR PATOGŪS APSAUGINIAI ILGAAULIAI

Labai lankstūs ir patogūs apsauginiai ilgaauliai, skirti maisto ir perdirbimo pramonei, užtikrinantys tikslingą apsaugą ir higienišką dizainą. Itin glotnus paviršius – lengvam valymui. Tepalams atsparus išorinis padas užtikrina puikų sukibimą ir gerai sugeria smūgius. Atsparūs vandeniui, antistatiniai, su plienine nosimi.

SAVYBĖS

- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Geras smūgio energijos sugėrimas
- Lengvumas

YPATYBĖS

- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Atsparumas vandeniui
- Smūgių sugėrimas

APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, šlapių kojų

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Nešioti visus metus, drėgna aplinka, šlapia aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Žemės ūkio darbai, valymas, darbas su maistu, darbas virtuvėje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Žemės ūkis, maisto pramonė

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai

KATEGORIJA Cat. II

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Plienas

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS Dunlop

VIDPADŽIO MEDŽIAGA PU

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA PU išorinis padas

SPALVA Balta, Mėlyna

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.7 kg

ATITIKTIS



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S4, CI, SRC

FUNKCIJOS



Turi antistatinių savybių



Oleofobinis išorinis padas



Smūgių sugėrimas



Plieninė bato nosis



Atsparūs vandeniui

DYDIS	ART. NR.	EAN
35-36	61131-35-36	8713197041818
37	61131-37	8713197041825
38	61131-38	8713197041832
39	61131-39	8713197041849
40	61131-40	8713197041856
41	61131-41	8713197041863
42	61131-42	8713197041870
43	61131-43	8713197041887
44	61131-44	8713197041894
45	61131-45	8713197041900
46	61131-46	8713197041917
47	61131-47	8713197041924
48	61131-48	8713197041931

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com