



jalas® DRYLOCK 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Dowiedz się więcej

Solidne, wodoodporne buty wysokie bezpieczne o najwyższym poziomie ochrony, stworzone z myślą o ciepłe w niskich temperaturach. Skórzana cholewka z podszewką zimową i wysoki krój zapewniają stopom wyjątkowe bezpieczeństwo i podparcie. Odporna na olej i ciepło zewnętrzna podeszwa nitrylowa zapewnia doskonałą przyczepność, natomiast aluminiowy podnosek JALAS®, stalowa wkładka antyprzebiciowa oraz podwójne strefy ochrony przed uderzeniem w technologii Poron® XRD® zapewniają stopom komfort.

WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Bardzo ciepłe
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów

CECHY

- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Właściwości antystatyczne
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Wyściełana cholewka buta
- Ucho do podciągania
- Wodoodporne
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Wodoszczelna membrana Drylock
- Zamek
- Zapięcie odporne na śnieg



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne, kontakt z zimnem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska mokre, środowiska surowe

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Stal

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Drylock

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra licowa

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI ThermoCloud - izolacja termiczna, Poliester, Membrana Drylock

WKŁADKA JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Folia aluminiowa, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE Sznurowadła

DŁUGOŚĆ SZNUROWADEŁ 180 cm

KOLOR Czarny, Szary, Czerwony

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.65 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wkładka antyprzebiciowa ze stali



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Model zimowy



Zamek



Wodoodporne

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com